

DEKORIA TEMELJNA BARVA ZA LES

43962702

| | |
|----------------------------------|---|
| Vrsta izdelka | Bel pokrivni temeljni premaz, ki se suši na zraku, izdelan na osnovi z oljem modificirane alkidne smole z dodatkom polnila in pigmenta. |
| Namen | Uporablja se kot temeljni sloj za zaščito stavbnega pohištva in ostalih lesenih izdelkov. |
| Viskoznost | 2 100 - 2 900 mPa s (HRN EN ISO 3219:2002) |
| Gostota | 1 210 - 1 250 kg/m ³ (HRN EN ISO 2811-1:2004) |
| Redčenje | Uporablja se nerazredčeno. |
| Priprava podlage | Podlaga mora biti čista, suha, prebrušena z brusnim papirjem št. 150 do št. 180, očiščena nečistoč in odprašena. Pred nanašanjem DEKORIA TEMELJNE BARVE ZA LES je priporočljivo, da se zunanje površine lesa impregnirajo z fungicidno-insekticidno IMPREGNACIJO. Neravnine je treba izravnati s KITOM ZA LES. Če gre za zunanje površine priporočamo kitanje le manjših površin, medtem ko se notranje površine lahko kitajo cele. |
| Način nanašanja | Pred uporabo temelj dobro premešajte. Nanaša se s čopičem ali z brizganjem (zračnim ali brezračnim) v 1 - 2 slojih. Posušen sloj je treba prebrusiti z brusnim papirjem št. 220 do št. 240. Po uporabi orodje izperite z DEKORIA ALKIDNIM RAZREDČILOM. |
| Sušenje | Vsak sloj se pri normalnih pogojih (t = 20°C, 65 % vlage) suši 24 ur. Pri nižjih temperaturah in več relativne vlage zraka se čas sušenja podaljša. |
| Poraba - Izdatnost | 0,08 - 0,10 l/m ² (10 - 12,5 m ² /l) v enem sloju. |
| EU VOC kategorija in meja | EU VOC kategorija in meja: IIA (g) 350 g/l (2010), izdelek vsebuje: max. 350 g/l. |
| Pakiranje | Pločevinasta embalaža á 0,75 l. |
| Skladiščenje | V tovarniško zaprti embalaži v suhih in zračnih prostorih pri temperaturi od +5°C do +25°C. Trajnost: 5 let. |
| Varnostni ukrepi | Za informacije o varnem ravnanju, skladiščenju in odstranjevanju izdelka glejte Varnostni list. |

Ta informacija je bila sestavljena na podlagi laboratorijskih preizkusov in podatkov, ki so bili pridobljeni kot rezultat praktičnih izkušenj in služi le kot smernica za uporabo. Odgovornost končnega uporabnika je odkriti ustreznost izdelka za določen namen in izvesti nadzor kakovosti ali pogojev podlage in drugih dejavnikov, ki vplivajo na uporabo izdelka. Chromos boje i lakovi d.d. /Chromos barve in laki d.d., op. prev./ ne prevzema odgovornosti, ki izhajajo iz izgub, poškodb ali škod, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe izdelka. Proizvajalec si pridržuje pravico do eventualne spremembe. Za podrobne informacije in navodila vas prosimo, da se obrnete na naše strokovnjake za razvoj in uporabo.