

Vrsta izdelka	Notranja zidna barva, izdelana na osnovi disperzije akrilnega kopolimera.
Področje uporabe	Za zaščito in dekoracijo notranjih stenskih in stropnih površin. Primerna je za barvanje vseh vrst mineralnih ometov, vlakno cementnih plošč, betona, mavčno-kartonskih plošč, tapet iz steklenih vlaken, papirnatih reliefnih tapet in starih premazov.
Lastnosti	<ul style="list-style-type: none">- visoko pokrivna in enostavna za nanašanje- visoko paroprepustna- odporna na suho brisanje- primerna za pogosto obnavljanje zidnih površin- zdravju in okolju prijazna
Sestava	Disperzija akrilnega kopolimera, pigment, polnila in posebni dodatki.
Pralnost (EN 13300)	razred 5 (ni pralna)
Sijaj (EN 13300)	Mat
Gostota	1650-1690 kg/m ³
Pogoji dela	Temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5 °C.
Barvni toni	Bela
Toniranje	S pigmentnimi pastami, ki so primerne za barve na vodni osnovi, do 2 % in z disperzijskimi barvami, ki so primerne za toniranje. HG MIX: barvni toni Chromomix, serija F in G.
Redčenje	Z 10 do 15% čiste vode.
EU VOC kategorija in meje	IIA (a), 30 g / l (2010); izdelek vsebuje: max. 16 g / l.
Splošne zahteve za podlago	Podlaga mora biti trdna, čista, suha, brez prahu in masti. Priporočljivo je da impregniramo podlago (POLIFLOR IMPREGNACIJA).
Način nanašanja	Z čopičem, valjčkom ali brizganjem v dveh slojih.
Sušenje	V normalnih pogojih, suh in primeren za naslednji nanos po 4 – 6 urah.
Izdatnost	Približno 0,20 do 0,25 l / m ² (4-5 m ² / l) v dveh slojih. Poraba je odvisna od hrapavosti in vpojnosti podlage.
Čiščenje orodja	Takoj po uporabi z vodo.
Emblažne enote	Plastična embalaža - 15 l.?
Uporabnost	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.