

Vlakno-cementni vijak FAFZ-H

Predhodno sestavljen Vlakno-cementni vijak



Vlakno-cementni vijak **FAFZ H**


- Vijak ima predhodno sestavljeno tesnilo in nerjavno podložko.
- Vijak je odporen na korozijo in je zato primeren za uporabo na prostem.
- Plošče in lesene konstrukcije ni potrebno predhodno vrtati; vijak sam poveča premer izvrtane luknje v plošči.
- Pri uporabi vijakov upoštevajte navodila proizvajalcev kritin.
- Vijaki se vstavljajo skupaj s primernim vijačnikom za vijačenje z nastavljivim adapterjem višine vijačenja.
- Vijačite s primerno hitrostjo in primernim šest oglatim nastavkom.
- Pri uporabi upoštevajte vsa navodila za varno uporabo in delo!
- Vijaki morajo biti pritrjeni pravokotno na kritino kot kaže slika. Dodatne informacije lahko zahtevate od naše strokovne službe

Za pritrjevanje::

- vlakno-cementnih plošč
- valovitih strešnih plošč

Gradbeni materiali:

- Les
- Ploščni gradbeni materiali



TEHNIČNI PODATKI

Naziv artikla	Art.-Št.	Ø x dolžina [mm]	min. vijačna globina $l_{E,min}$ [mm]	min. vijačna globina l + 5 [mm]
FAFZH 6,5 x 130 DS 25	092210	6,5 x 130		50

fischer Austria GmbH

Wiener Straße 95

A-2514 Traiskirchen

Telefon +43 (0) 2252/53730 · Fax DW -71

www.fischer.at · office@fischer.at

fischer 

innovative solutions