

Petronio protiprašna maska, artikel FFP1

Opis artikla: proti prašna zaščitna maska, bele barve, narejena iz različnih filtrirnih slojev., ki nudijo učinkovito zaščito. Dvojen, nastavljiv elastični trak rumene barve, ki zagotavlja udobno nošnjo. Mehka pena okrog nosne votline, ojačana s kovinsko sponko zagotavlja udobno nastavitvev.

Karakteristike: zaščitna maska spada med kategorijo III osebne varovalne opreme. Osebna varovalna oprema kategorije III po evropski normi 89/686 (in nadaljnje dopolnitve), predpis 475/92 (in njegove dopolnitve). Tehnični list je bil odobren od organa BSI Product Services, Kitemark House, Maylands Avenue, Hamel Hempstead, Hertfordshire, HP2 4SQ, Velika Britanija po CE certificiranju za obrazne zaščitne maske (po direktivi 89/686/CEE, varovalna oprema, kategorija III). Zaščitna maska ustreza zahtevam norme EN 149:2001+A1:2009, s katero se zagotavlja zanesljivo zaščito. Nudi zaščito proti netoksičnemu prahu in kapljevina (oljne meglice) v koncentracijah do 4,5 x MDK (maksimalna dopustna koncentracija delcev v zraku) ali 4 x APF (predpisani zaščitni faktor). Priporoča se uporaba proti biološkim in/ali kemičnimi hlapi v nehiogenskim območju.

Uporaba: maska je primerna za uporabo (znotraj predpisanih zaščitnih meja): električni in mehanski industriji, gradbeništvu, steklarstvu, lesni industriji.

Riziki: maska ni primerna za uporabo:

- FFP2S: Zaščita proti netoksičnim in nizko do srednje toksičnim prahom in kapljevina (oljne meglice) v koncentracijah do 12 x MDK (maksimalna dopustna koncentracija delcev v zraku) ali 10 x APF (predpisani zaščitni faktor) in
- FFP3S: Zaščita proti netoksičnim, nizko toksičnim, srednje toksičnim in visoko toksičnim prahom in kapljevina (oljne meglice) v koncentracijah do 50 x MDK (maksimalna dopustna koncentracija delcev v zraku) ali 20 x APF (predpisani zaščitni faktor).

Opozorila: ta proizvod ne nadomešča kisika. Uporabljajte le v zadovoljivo prezračevanem okolju, ki vsebuje dovolj kisika za življenje. Ne uporabljajte te maske, ko raven kisika pade pod 17%.

Ne uporabljajte, ko so koncentracije onesnaževalcev neposredno nevarne za zdravje ali življenje.

Ne uporabite v eksplozivnih, radioaktivnih ozračjih, ali kadar se pojavi prisotnost plina ali sopara.

Takoj zapustite delovno področje, če postane dihanje oteženo, se pojavi vrtoglavica ali kaka druga neprijetnost.

Obrazne dlake ali brada lahko zmanjša učinkovitost maske.

Nikoli ne prilagajajte ali spreminjajte maske.

Identifikacija in pravilna izbira obrazne maske: pravilna izbira maske je bistvena za zaščito vašega zdravja. Pred uporabo maske se posvetujte z varnostnim inženirjem oz. odgovorno osebo za zaščito pri delu, da bo potrdil ustreznost za namen uporabe.

Predhodna kontrola in uporaba: pred uporabo preglejte, da je filtrirna maska nepoškodovana, cela in čista.

Vzdrževanje in rok trajanja: shranjujte maske v originalni embalaži stran od direktnega sonca do uporabe. Nikoli ne prilagajajte ali spreminjajte maske. Samo za enkratno uporabo. Vzdrževanje ni potrebno. Po enkratni uporabi masko zavrzite. Življenjski cikel izdelka je 5 let.

Odstranjevanje odpadkov: upoštevajo naj se nacionalna navodila za ravnanje z odpadki v državi. Sežig in odstranjevanje odpadkov mora biti izvedeno kontrolirano. Izdelek sam po sebi, če ni izpostavljen toksičnim strupom ne predstavlja nevarnosti za okolje.

Oznake: oznaka na maskah CE 0086. Maska je skladna z normo 89/686/CEE.