



## Izjava o lastnostih

v skladu s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011, Uredba o gradbenih proizvodih

Št. izjave o lastnostih (DOP)	FB01261/V.0000
Naziv proizvoda	CAPATECT 186 M
Identifikacijska oznaka tipa proizvoda	ETAG 004:2013
Številka serijske šarže	glejte embalažo/etiketo proizvoda
Predvidena uporaba	Praškasta lepilno-armirna masa za TIKS
Proizvajalec	Synthesa Chemie Ges.m.b.H. 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti	Sistem 2+
Priglašeni organ	Priglašeni preskuševalni organ IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) – ident. št.: 1322 – je izvedel določitev protipožarnega razreda in izdal naslednje: poročilo o preskusu št. 13060405-3 / Juni. 2013
Evropsko tehnično soglasje	Avstrijski inštitut za gradbeno tehniko (OIB) – TAB – je na podlagi ETAG 004 podelil naslednja Evropska tehnična soglasja: ETZ-04/0105 – ETZ-05/0178 – ETZ-08/0069 – ETZ-11/0170 – ETZ-13/0583

Deklarirana lastnost

ETAG 004:2013		
Bistvene lastnosti	Ugotovljena vrednost	Usklajena tehnična specifikacija
Oprijemno-natezna (odtržna) trdnost	$\geq 0,08$ MPa	ETAG 004:2013
Vodovpojnost	$\leq 0,5$ kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004:2013
Paroprepustnost	$\mu \leq 50$	EN 1062-1:2004
Požarna odpornost	Euroklase A1	EN 13501-1:2009

Ugotovljena vrednost lastnosti proizvoda CAPATECT 186 M ustreza deklarirani lastnosti po zgornji tabeli. Kraj: Perg Datum izdaje: 14.08.2013 Ta dokument je bil strojno izdelan in velja tudi brez podpisa. (poslovodstvo)

**Zastopnik za Slovenijo: CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda**  
Telefon: 059 209 220, Faks: 01 300 70 80, Internet: www.caparol.si, E-pošta: info@caparol.si