

Vsebuje cement v skladu z Direktivo 2003/53/ES.



- R 36/37/38 Draži kožo, dihala in oči.  
R 43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.  
S 02 Hraniti izven dosega otrok.  
S 22 Ne vdihavati prahu.  
S 24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi.  
S 26 Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.  
S 37 Nositi primerne zaščitne rokavice.

Klasifikacijska številka odpadka 170101



Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.  
2085, PilisvörösvárBécsiút 07/5 hrsz.

13

D O P – HU- 431P – 1.0.

*EN 998-1:2010*

*malta za zidanje*

***Malta za ometavanje in preplastitev zunanjih in notranjih zidanih površin.***

Odziv na ogenj	F
Lepilna moč med malto in izolacijo moko – po 2. urah suho – po 7. dneh	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,03 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Lepilna moč med malto in podlago moko – po 2. urah suho – po 7. dneh	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$
Odpornost na mraz po 25 ciklih	$\leq 20\%$