



Izjava o lastnostih

v skladu s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011, Uredba o gradbenih proizvodih

| | |
|--|---|
| Št. izjave o lastnostih (DOP) | E0003302/V.0000 |
| Naziv proizvoda | ALPINA EXPERT THERMO- |
| Identifikacijska oznaka tipa proizvoda | EN 15824:2009 ETAG 004:2013 |
| Številka serijske šarže | glejte embalažo/etiketo proizvoda |
| Predvidena uporaba | Pastozni pokrivni omet za zunanje površine in za TIKS. |
| Proizvajalec | Synthesa Chemie Ges.m.b.H. 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31 |
| Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti | Sistem 2+ |
| Priglašeni organ | Priglašeni preskuševalni organ IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) – ident. št.: 1322 – je izvedel določitev protipožarnega razreda in izdal naslednje: poročilo o preskusu št. 10020219-1/nov. 2010 |
| Evropsko tehnično soglasje | Avstrijski inštitut za gradbeno tehniko (OIB) – TAB – je na podlagi ETAG 004 podelil naslednje Evropsko tehnično soglasje: ETZ-07/0052 Priglašeni organ WIEN-ZERT – 1139 – je izvedel začetno preveritev proizvodnega obrata in notranje kontrole proizvodnje ter tekoči nadzor, oceno in ovrednotenje in izdal naslednje: potrdilo o skladnosti notranje kontrole proizvodnje 1139 – CPD – 0133/04 |

Deklarirana lastnost

| EN 15824 | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Bistvene lastnosti | Ugotovljena vrednost | Usklajena tehnična specifikacija |
| Paroprepustnost | V1 hoch | EN 1062-1:2004 |
| Vodovpojnost | W3 niedrig | EN 1062-3:2008 |
| Oprijemna trdnost | $\geq 0,3$ MPa | EN 1542:1999 |
| Trajnost | NPD | - |
| Toplotna prevodnost | Lambda10,dry 1,10 W / (m.K) (tabellierter MW, P=50%) | EN 1745:2002 |
| Požarna odpornost | Euroklasse A2 | EN 13501-1:2009 |

Ugotovljena vrednost lastnosti proizvoda ALPINA EXPERT THERMO- ustreza deklarirani lastnosti po zgornji tabeli. Kraj: Perg Datum izdaje: 23.08.2013 Ta dokument je bil strojno izdelan in velja tudi brez podpisa. (poslovodstvo)

Zastopnik za Slovenijo: CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda
Telefon: 059 209 220, Faks: 01 300 70 80, Internet: www.caparol.si, E-pošta: info@caparol.si