


<p>Izjava o lastnostih št. DB/9/1/1/1</p>	<p>Isocell GmbH A-5202 Neumarkt am Wallersee Gewerbestraße 9 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.at</p>
<p>1. Enolična označevalna koda vrste izdelka:</p>	<p>ALUVAP Dampfbremse 90g</p>
<p>2. Številka vrste, šarže ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda po četrtem odstavku 11. člena:</p>	<p>Navedena na embalaži ali odtisnjena</p>
<p>3. Namen uporabe, kot ga predvideva proizvajalec ali predviden namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavnimi usklajenimi tehničnimi podatki:</p>	<p>EN 13984 (2013) Izolacijski trakovi - trakovi folije iz umetne mase in elastomerov za izdelavo parne zavore</p>
<p>4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot določa peti odstavek 11. člena:</p>	<p>ISOCELL GmbH Gewerbestraße 9 A- 5202 Neumarkt am Wallersee</p>
<p>5. Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenca, ki je pooblaščen za izvajanje nalog v skladu z drugim odstavkom 12. člena:</p>	<p>./.</p>
<p>6. Sistem ali sistemi za vrednotenje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda v skladu s prilogo V:</p>	<p>System 3</p>
<p>7. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki je opisan v usklajenem standardu:</p>	<p>Polskie Centrum Badan` i Certyfikacji S.A- (accreditation certificate No. AB 011)</p>
<p>8. V primeru opisa zmogljivosti, ki se nanaša na gradbeni proizvod, za katerega je bilo izdan certifikat o Evropskem vrednotenju:</p>	<p>./.</p>

9. Opisana zmogljivost		
Bistvene značilnosti	Zmogljivost	Usklajeni tehn. Podatki
Dolžina: Širina: Masa na enoto površine Vodotesnost: Največja natezna sila vzdolžno (MD): Največja natezna sila prečno (CD): Raztezanje vzdolžno (MD): Raztezanje prečno (CD): Odpornost proti nadaljnjemu trganju vzdolžno: Prepustnost za vodno paro: Razred požarnih lastnosti: Sprememba po umetnem staranju: Prepustnost za vodno paro: Vodotesnost:	50 m 1,5 m 90 ($\pm 10\%$) g/m ² tesen ≥ 260 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm $\geq 15\%$ $\geq 9\%$ ≥ 180 N > 304 m E izpolnjuje izpolnjuje	EN 13984: 2013
10. Zmogljivost proizvoda pod točkama 1 in 2 ustreza navedeni zmogljivosti pod točko 9. Za izdajo tega opisa zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec pod točko 4. Podpis zastopnika proizvajalca:		
Spitaler Anton (direktor) (ime in položaj)		
Neumarkt a.W. 30.07.2013 (kraj in datum izdaje)	(podpis)	