

IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 001/13-ATG

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
10.02.06
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
AKRILNI GLAJEN OMET 1,0/1,5/2,0/2,5; številka šarže in datum proizvodnje sta označena na embalaži izdelka
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Zunanji omet na osnovi organskih veziv
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija
5. Po potrebi ime in naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
/
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 3
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
ZAG Ljubljana, 1404,
je izvedel **preskus odziva na ogenj** v okviru sistema **3** in izdal **poročilo o preskusu št. P0424/08-530-12.**
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:
/

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Testiranje lastnosti v skladu s standardom	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	A2	EN 13501-1	EN 15824:2009
Sprijemna trdnost	0,4 MPa	EN 1542	EN 15824:2009
Paroprepustnost	V2	EN ISO 7783-2	EN 15824:2009
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, dry}$	0,83 W/mK	tab. vrednost EN 1745	EN 15824:2009
Vpijanje vode	W3	EN 1062-3	EN 15824:2009

10. Lastnost proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dol pri Ljubljani, 13.06.2013

Danijel Lisičić

Vodja razvoja energetskih rešitev



6