

IZJAVA O LASTNOSTIH

Baunit Baumacol Flex



št.: 01 SEZ Baumacol Flex

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**
Baunit Baumacol Flex
- 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**
Baunit Baumacol Flex
- 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**
Cementno lepilo za normalne zahteve in z zmanjšanim zdrsom. Za talne in stenske obloge na notranjih in zunanjih površinah.
- 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**
Baunit d.o.o.,
Zagrebška ulica 1
SI-1000 Ljubljana

Proizvodnja Sežana
Kolodvorska ulica 1
SI-6210 Sežana
- 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**
-
- 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**
Sistem 3
- 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**
Technische Versuchs- und Forschungsanstalt Graz, Stremayrgasse 11 8010 Graz je izvedel začetni tipski preizkus po EN 12004 v okviru sistema 3 in izdal naslednje poročilo o preizkusu Auftrags-Nr.: 78.702/10
- 8. Navedena lastnost**


Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	C2TE	SIST EN 12004
Sproščanje nevarnih snovi	glej varnostni list	SIST EN 12004
Razred gorljivosti	Razred E	SIST EN 12004
Održna trdnost – v suhih pogojih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1348, 8.2
Održna trdnost – v vodi	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1348, 8.3
Održna trdnost – v toplih pogojih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1348, 8.4

Održna trdnost – po zmrzovanju in odtaljevanju	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1348, 8.5
Podaljšani odprti čas: održna trdnost po min. 30 minutah	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1346
Zdrs	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308

- 9. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:**

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dragan Marinič, direktor



Branka Ogrizek, direktorica




Baumit

Gradbeni materiali d.o.o., Ljubljana

Ljubljana, 28.6.2013