

# IZJAVA O LASTNOSTIH

## Baunit fasadni sistem Pro EPS



št.: 01 WUP ETA-05/0062

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**  
ETA-05/0062 Baunit fasadni sistem Pro EPS
- 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**  
Baunit fasadni sistem Pro EPS
- 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**  
Zunanji toplotnoizolacijski sestavljeni sistem z ometom za toplotno izolacijo zgradb.
- 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**  
w&p Baustoffe GmbH,  
Ferdinand-Jergitsch-Straße 15  
A – 9020 Klagenfurt
- 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**  
Baunit d.o.o.,  
Zagrebška ulica 1  
SI – 1000 Ljubljana
- 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**  
Sistem 1 (Požar)  
Sistem 2+ (ETAG 004:2011 razen požara)
- 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**
  - OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien  
**je izdal:** ETA-05/0062  
**na podlagi:** ETAG 004:2011  
in izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v okviru sistema 1  
in izdal 1139-CPD-0693/09.
  - OIB, Schenkenstraße 4, 1010 Wien  
**je izdal:** ETA-05/0062  
**na podlagi:** ETAG 004:2011  
in izvedel ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti v okviru sistema 2+  
in izdal 1139-CPD-0128/04.

### 8. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred gorljivosti	B – s1, d0	ETAG 004
Vpojnost po 24 h	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004
Vpojnost po 24 h z Baunit SilikatTop	≥ 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004

Obnašanje v hidrotermalnih pogojih	Obstojen	ETAG 004
Odpornost na zmrzovanje/taljenje za Baumit SilikatTop	Obstojen	ETAG 004
Odpornost proti udarcem s standardno mrežico	Kategorija II	ETAG 004
Odpornost proti udarcem s standardno dvojno mrežico	Kategorija I	ETAG 004
Difuzijska upornost prehodu vodne pare	≤ 1	ETAG 004
Sproščanje nevarnih snovi	NPD	ETAG 004
Održna trdnost: osnovni omet – izolacijska plošča	≥ 0,08 MPa ali porušitev v izolaciji	ETAG 004
Održna trdnost: lepilo – podlaga	≥ 0,08 MPa izhodiščno stanje ≥ 0,03 MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV ≥ 0,08 MPa 48 h potopljeno + 7 dni 23°C / 50% RV	ETAG 004
Održna trdnost: lepilo – izolacijska plošča	≥ 0,08 MPa izhodiščno stanje ali porušitev v izolaciji ≥ 0,03 MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV ali porušitev v izolaciji ≥ 0,08 MPa 48 h potopljeno + 7 dni 23°C / 50% RV ali porušitev v izolaciji	ETAG 004
Stabilnost (preizkus pomika)	NPD	ETAG 004
Odpornost proti vetru	Izven fuge: min. 500 N V fugi: min. 350 N Vlažno: min. 200 N	ETAG 004
Toplotna upornost	$R \leq 1 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	ETAG 004
Održna trdnost po staranju	≥ 0,08 MPa ali porušitev v izolaciji	ETAG 004

**9. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:**

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dragan Marinič, direktor

Branka Ogrizek, direktorica




**Baumit**

Gradbeni materiali d.o.o., Ljubljana



Ljubljana, 1.7.2013

# Baunit fasadni sistem Pro EPS



## Podatki o certificiranju

Št. certifikata	Evropsko tehnično soglasje (European Technical Approval) ETA-05/0062
Št. certificiranja	1139-CPD-0128/04
Nosilec certifikata	w&p Baustoffe GmbH Ferdinand – Jergitsch – Straße 15, A-9020 Klagenfurt

## Komponente sistema

<b>Lepilo</b>	Baunit ProContact Baunit PaneloFix Baunit SupraFix		
<b>Izolacija</b>	Baunit fasadna plošča EPS-F, $\lambda=0,040$ W/mK Baunit fasadna plošča EPS-F plus, $\lambda=0,032$ W/mK		
	<b>Koda</b>	EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100 EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS100	
	<b>Certificirani dobavitelji:</b> Austrotherm, Fragmat, Jub in ostali		
<b>Sidra</b>	<b>Oznaka proizvoda</b>	<b>Oznaka v certifikatu</b>	<b>Certifikat št.</b>
	Baunit SchlagDübel SD 8	Baunit SchlagDübel SD 8	ETA-06/0248
	Baunit SchraubDübel Speed	Ranit Isofix Rocket	ETA-12/0069
	Baunit UniversalDübel STR-U	Ejot ejotherm STR U	ETA-04/0023
	Baunit UniversalDübel STR-U 2 G	Ejot ejotherm STR-U 2 G	ETA-04/0023
	Baunit SchlagDübel NTK U	Ejot ejotherm NTK U	ETA-07/0026
	Baunit SchlagDübel NT U	Ejot ejotherm NT U	ETA-05/0009
	Baunit SchlagDübel H1 Eco	Ejot ejotherm H1 Eco	ETA-11/0192
	Baunit SchraubDübel 8 U	Fischer Termoz 8 U	ETA-02/0019
	Baunit SchraubDübel 8 UZ	Fischer Termoz 8 UZ	ETA-02/0019
	Baunit SchlagDübel 8 N	Fischer Termoz 8 N	ETA-03/0019
	Baunit SchlagDübel SD-FV	Hilti Dämmstoffdübel SD-FV 8	ETA-03/0028
	Baunit SetzDübel SX-FV	Hilti SX-FV	ETA-03/0005
	Baunit BohrDübel XI-FV	Hilti Dämmstoff-Befestigungselement XI-FV	ETA-03/0004
	Baunit SchraubDübel D-FV T	Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV und D-FV T	ETA-05/0039
Baunit SchlagDübel Termofix CF	Fischer Schlagdübel Termofix CF	ETA-07/0287	
Baunit SchlagDübel termoz PN	Fischer Schlagdübel termoz PN	ETA-09/0171	
Baunit SchlagDübel termoz CN in ostali	Fischer Schlagdübel termoz CN	ETA-09/0394	
<b>Armirni sloj</b>	Baunit ProContact (ND** 3 mm)		
<b>Mrežica</b>	Baunit StarTex		
<b>Osnovni premaz</b>	Baunit UniPrimer		
<b>Zaključni sloj</b>	Baunit GranoporTop Baunit SilikatTop Baunit SilikonTop Baunit NanoporTop Baunit StyleTop Baunit StellaporTop Baunit StellaporTop Winter Baunit EdelPutz Spezial		
<b>Pribor</b>	Ves Baunit pribor za fasadne sisteme, npr. SockelProfil, Kantenschutz mit Gewebe, FensteranschlussProfil in ostali Baunit proizvodi, ki so namenjeni uporabi v toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih		

\* Samo pri uporabi Baunit StarContact

\*\* ND = nazivna debelina

## BAUMIT Gradbeni materiali d.o.o.

Zagrebška ulica 1  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386(0)1/236 37 55  
Fax.: +386(0)1/236 37 40  
E-pošta: baunit@baunit.si  
www.baunit.si  
Matična št.: 5859425, Davčna št.: 59410825, SRG 12021-94, Osnovni kapital: 185.695,00 €