



**STAVBAR IGM d.o.o.**  
Miklavška cesta 40, 2311 Hoče - Spodnje Hoče  
h.c.tel: 02 613 07 60, fax 02 613 07 71  
www.stavbar-igm.si, info@stavbar-igm.si



Proizvajalec:

**STAVBAR IGM d.o.o.**  
Miklavška cesta 40 - Spodnje Hoče  
2311 HOČE

št.: 221/005

**SIST EN 1338:2003, SIST EN 1338:2003/AC:2006**  
**PREFABRICIRANI DVOSLOJNI BETONSKI TLAKOVEC**  
**Tip VERONJA**

Predviden način uporabe	Zunanja talna obloga, za utrditev zunanjih prometnih površin za pešce in vozila
-------------------------	---

Zahteve za proizvod	Vrednost	Oznaka	Razred
Mere	150x225x60 mm		
	225x225x60 mm		
	300x225x60 mm		
Natezna cepilna trdnost	> 3,6 MPa		
Odpornost proti vremenskim vplivom	< 1,0 kg/m <sup>2</sup>	D	3
Odpornost proti obrusu	< 18000 mm <sup>3</sup> /5000 mm <sup>2</sup>	I	4
Odpornost proti zdrsu in drsenju	Zadošča	NPD	
Odziv na požar	Zadošča		A1