

## DUALLEXAN 16mm prozorna



Arla Plast s.r.o.  
Kralovsky Vrch 1982  
CZ- 43201, Kadan  
14  
DoP no. AP 001-14  
Product ID code: Multiclear -Duallexan

### EN 16153:2013

Prozorne ravne večslojne plošče iz plastične mase za pokritje objektnih sten in strešnih ter stropnih površin

Barva	Prosojna
Debelina:	16mm
Teža na prodajno dim.	2700 g/m <sup>2</sup>
Zunanja pož. odpornost	Ni določeno ( NPD)
Reakcija na ogenj	B-s 2,d0
Odpornost na ogenj	NPD
Prepušč. vodne pare	3,8x10 <sup>-5</sup> mg/m.h.Pa
vodna/zračna prepustnost	Ustreza
Reakcija na nevarne snovi	NPD
Tolerance mer	Ustreza
<b>Shatter lastnosti ( varnost pri lomu)</b>	
a)odp. na mala trda telesa	Ustreza
b)odp. na večja mehka tele.	Ustreza
Mehanična odpornost	NPD
Neposredna zv.izolativnost	R = 19 dB
Temperaturna prevodnost	U = 2,0 W/m <sup>2</sup> K
Svetlobna prepustnost	Tv= 64 %
Skupna prep.Sončne svetl.	NPD
Odpornost na pritrdila	V navodilih za vgradnjo
<b>Trajnost /staranje materiala</b>	
a) rumenenje index	Δ A
b) prepustnost svetlobe	Δ A
c) upogibna deformacija	Cu1
d) natezna trdnost	Ku1