

**IZJAVA O LASTNOSTIH**  
**DECLARATION OF PERFORMANCE**

**Št. ZSE 24-13**

1. *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:*

**Go term GT 25 PU**

2. *Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drugi element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):*

**ZSE 24-13**

3. *Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:*

**Opečni zidak, tipa LD, P**

**namenjen za vgradnjo v nosilne in nenosilne zaščitene zidove**

(»P« - element se uporablja za zaščitene zidove)

4. *Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*

**Goriške opekarne, d.d.**

**Merljaki 7,**

**SI 5292 Renče**

5. *Po potrebi ime in naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge. Opredeljene v členu 12(2):* -

6. *Sistem ali sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvod, kot je določeno v prilogi V.*

**Sistem ocenjevanja 2+**

7. *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:*

**SIST EN 771-1:2011**



Je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, priglašen organ št. 1404. v okviru sistema 2+, izvedel začetni pregled kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje kontrole proizvodnje ter je izdal Certifikat kontrole proizvodnje

**št. 1404-CPD-938**

8. *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:*

-

9. **Tabela navedenih lastnosti:**  
Glede na harmoniziran standard SIST EN 771-1:2011

| Bistvene značilnosti                      |                           |                                | Lastnosti, SIST EN 771-1:2011 |                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Lastnost                                  | Metoda                    | Enota                          | Deklarirane vrednosti         | Dimenzijske tolerance                                                               |                  |
|                                           |                           |                                |                               | T1                                                                                  | R1               |
| Dimenzije                                 | SIST EN 772-1             | [ mm ]                         | 390                           | ± 7,9                                                                               | 11,8             |
|                                           |                           |                                | 250                           | ± 6,3                                                                               | 9,5              |
|                                           |                           |                                | 190                           | ± 5,5                                                                               | 8,2              |
| Tlačne trdnosti                           | SIST EN 772-1             | [ N/mm <sup>2</sup> ]          | ≥ 15                          |  | Smer obremenitve |
| Tlačne trdnosti F <sub>bk</sub>           | SIST EN 772-1             | [ N/mm <sup>2</sup> ]          | ≥ 4                           |  | Smer obremenitve |
| Stabilnost dimenzij                       |                           | [ mm ]                         | NPD                           |                                                                                     |                  |
| Strižna trdnost                           | SIST EN 998-2, Dodatek C  | [ N/mm <sup>2</sup> ]          | ≥ 0,15                        | -                                                                                   | -                |
| Požarna odpornost                         | SIST EN 13501-1 Razred A1 | [ REI ]<br>(Po SIST EN 1363-1) | ≥ 180*                        | Ometan zid debeline > 29 cm                                                         |                  |
| Vpijanje vode<br>X̄ vrednost              | SIST EN 772-3             | [ % ž.t. ]                     | 12                            | -                                                                                   | -                |
| Difuzijski koeficient vodne pare          | SIST EN 1745 Dodatek A    | [ μ ]                          | 5/10                          | -                                                                                   | -                |
| Zvočna izolirnost<br>RW (ometan zid 29cm) | SIST EN ISO 717-1         | [ dB ]                         | 54*                           | -                                                                                   | -                |
| Bruto gostota (D1)                        | SIST EN 772-13            | [ Kg/m <sup>3</sup> ]          | 800                           | -                                                                                   | -                |
| Konfiguracija                             |                           |                                |                               | Razvidna iz priložene dokumentacije                                                 |                  |
| Ekvivalentna toplotna prevodnost          | SIST EN 1745              | [ W/mK ]                       | 0,24*                         | -                                                                                   | -                |
| Trajnost                                  |                           |                                | NPD                           | -                                                                                   | -                |
| Zmrzljinska odpornost                     |                           |                                | NPD                           | -                                                                                   | -                |
| Nevarne snovi                             |                           |                                | NPD                           | -                                                                                   | -                |

\* izračunana vrednost

10. Lastnost proizvoda, navedenega v točki 1. in 2. so v skladu z navedenimi lastnosti iz točke 9..

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Goriške opekarne, d.d., Merljaki 7, 5292 Renče, Slovenija

Žig



Odgovorna oseba  
Ime in podpis

Jožef Stibilj, univ. dipl.ing.

Renče, 01. 07. 2013