



FERMACELL Wärmedämmschüttung / toplotno izolacijsko nasutje

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. FC-0113

1. Kodna oznaka tipa proizvoda: (uvodna izjava 26 BauPVO)

EN 14316-1:2004-LD85-PS (0,5 – 5)

2. Tipska, serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda ki ustreza 11. členu in 4.odstavku:

Fermacell

3. Predvideni način uporabe gradbenega proizvoda s strani proizvajalca, ki ustreza uporabnim in usklajenim tehničnim specifikacijam:

Toplotno izolacijsko nasutje za polnjenje votlih mest

4. Ime, vneseno uporabniško ime ali vnesena znamka in konraktni naslov proizvajalca skladno z 11. členom in 5. odstavkom:

**Fermacell GmbH
Düsseldorfer Landstraße 395
D – 47259 Duisburg
Tel. +49800 523 56 65
Faks: +49800 535 65 78
Email: info@xella.com**

6. Sistem sli sistemi za oceno in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda skladno z prilogo V:

Sistem 4

7. V primeru, da se nanaša izjava o lastnostih, na izdelek, za jaterega je bilo izdano evropsko tehnično soglasje (ocenjevanje):

Izvedeno je bilo prvo testiranje. Karakteristične vrednosti so skladne s prilogo ZA po normi EN 14316-1:2004



9. Ugotovljene lastnosti

Glavne lastnosti	Skrajšana oznaka (EN 15283-2)	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	R2F	A1	EN 14316 -1:2004
Toplotna prevodnost	λ	0,050 W/mK	EN 14316 -1:2004
Nasipna gostota		90 kg/m ³ + - 15%	EN 14316 -1:2004
Zrnavost (največje zrno)		PS (0,5 – 5)	EN 14316 -1:2004
Tlačna napetost		40 KPa	EN 14316 -1:2004

Proizvod ustreza zahtevam, ki izhajajo iz členov 37 in 38 specifične tehnične dokumentacije:

10. Lastnosti proizvoda, v skladu s številkami 1 in 2, ustreza ugotovljenim lastnostim pod številko 9. V skladu s točko 4 je za izdajo izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca s strani::

Dr. Jörg Brinkmann (CEO)

(podpis nečitljiv)

V Duisburgu, 01.03.2016

(Kraj in datum izdaje izjave o lastnostih)