

IZJAVA O LASTNOSTIH
DECLARATION OF PERFORMANCE

Št. ZSE 01-13

1. *Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:*

Modularni blok MB 29-19

2. *Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drugi element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):*

ZSE – 01-13

3. *Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:*

Opečni zidak, tipa LD, P
namenjen za vgradnjo v nosilne in nenosilne zaščitene zidove

(»P« - element se uporablja za zaščitene zidove)

4. *Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):*

Goriške opekarne, d.d.

Merljaki 7,
SI 5292 Renče

5. *Po potrebi ime in naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge. Opredeljene v členu 12(2):* –

6. *Sistem ali sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvod, kot je določeno v prilogi V.*

Sistem ocenjevanja 2+

7. *Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:*

SIST EN 771-1:2011

Je Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, priglašen organ št. 1404. v okviru sistema 2+, izvedel začetni pregled kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ovrednotenje in ocenjevanje kontrole proizvodnje ter je izdal Certifikat kontrole proizvodnje



št. 1404-CPD-938

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

9. Tabela navedenih lastnosti:

Glede na harmoniziran standard SIST EN 771-1:2011

| Bistvene značilnosti | | | Lastnosti, SIST EN 771-1:2011 | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|------------------|
| Lastnost | Metoda | Enota | Deklarirane vrednosti | Dimenzijske tolerance | |
| | | | | T1 | R1 |
| Dimenzije | SIST EN 772-1 | [mm] | 190 | ± 5,5 | 8,2 |
| | | | 290 | ± 6,8 | 10,0 |
| | | | 190 | ± 5,5 | 8,2 |
| Tlačne trdnosti | SIST EN 772-1 | [N/mm ²] | ≥ 15 |  | Smer obremenitve |
| Tlačne trdnosti F _{bk} | SIST EN 772-1 | [N/mm ²] | ≥ 4 |  | Smer obremenitve |
| Stabilnost dimenzij | | [mm] | NPD | | |
| Strižna trdnost | SIST EN 998-2, Dodatek C | [N/mm ²] | ≥ 0,15 | - | - |
| Požarna odpornost | SIST EN 13501-1 Razred A1 | [REI] (Po SIST EN 1363-1) | 120 | Ometan zid debeline > 22 cm | |
| | | | 180 | Ometan zid debeline > 32 cm | |
| Vpijanje vode X̄ vrednost | SIST EN 772-3 | [% ž.t.] | 12 | - | - |
| Difuzijski koeficient vodne pare | SIST EN 1745 Dodatek A | [μ] | 5/10 | - | - |
| Zvočna izolirnost RW (ometan zid 34cm) | SIST EN ISO 717-1 | [dB] | 54 | - | - |
| Bruto gostota (D1) | SIST EN 772-13 | [Kg/m ³] | 800 | - | - |
| Konfiguracija | | | | Razvidna iz priložene dokumentacije | |
| Ekvivalentna toplotna prevodnost | SIST EN 1745 | [W/mK] | 0,32* | - | - |
| Trajnost Zmrzljinska odpornost | | | NPD | - | - |
| Nevarne snovi | | | NPD | - | - |

* izračunana vrednost

10. Lastnost proizvoda, navedenega v točki 1. in 2. so v skladu z navedenimi lastnosti iz točke 9..

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Goriške opekarne, d.d., Merljaki 7, 5292 Renče, Slovenija

žig



Odgovorna oseba
Ime in podpis

Jožef Stibilj, univ. dipl.ing.

Renče, 01. 07. 2013