

Izjava o lastnostih

Na podlagi odredbe (EU) Št.305/2011 evropske komisije za izdajo gradbenih izdelkov v promet.

1. Naziv izdelka

Multiclear- Duallexan votle večslojne ravne plošče iz plastične mase

2. Tip poimenovanje ali serijske številke k označbi na gradbenem izdelku na osnovi 11 člena /4 odstavka:

Številka sarže in serijska št. Odtisnjena na robu plošče. Debeline med 4 in 16mm

3. Od strani proizvajalca predvidena uporaba gradbenega izdelka, ki zadovoljuje harmoniziranim tehničnim specifikacijam.

Za prekrivanje strešnih in stenskih površin objektov. Namenjeno za notranjo in zunanjo uporabo.

4. Vneseno ime proizvajalca in prodajno ime na podlagi 11 člena /5 odstavka:

Ime: Multiclear - duallexan

Od: Ala Plast s.r.o. (skupina Arla Borensberg Švedska) Kralovsky Vrch 1982 CZ- 43201 Kadan , Tel: 0046141203800 email: infocz@arlaplast.com

5. Na podlagi 11 člena/dodatek V:

pooblaščen osebe niso navedene.

6. Sistem preverjanja in ocenjevanja na podlagi dodatka V:

sistem 3 potrdila o ustreznosti.

7. Izjava o skladnosti tega gradbenega izdelka na podlagi harmonizirane norme. EN


16153:2013; Potrdilo o preizkusu požarne odpornosti s strani naslednjih pooblaščenih organov Št. 0071, LNE, Laboratoire De Trappes, 29 avenue Roger Henequin, 78197 Trappes Cedex, France org.št. 1391 Prosecka 412/74 Praha9-CR Pavus a.s., Priglašeni organ Št. 1173, WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg Zuid 711, B 9000 Gent, Belgija

8. Navedene lastnosti za zgoraj omenjene gradbene produkte:

| EN 16153:2013 | |
|---|--------------------------------|
| Prozorne ravne večslojne plošče iz plastične mase za pokritje objektnih sten in strešnih ter stropnih površin | |
| Debeline: | 4-16mm |
| Zunanja pož. odpornost | Ni določeno (NPD) |
| Reakcija na ogenj | Podatek navaden na CE listi |
| Odpornost na ogenj | NPD |
| Prepušč. vodne pare | 3,8x10 ⁻⁵ mg/m.h.Pa |
| vodna/zračna prepustnost | Ustreza |
| Reakcija na nevarne snovi | NPD |
| Tolerance mer | Ustreza |
| Shatter lastnosti (varnost pri lomu) | |
| a)odp. na mala trda telesa | Ustreza |
| b)odp. na večja mehka tele. | Ustreza |
| Mehanična odpornost | NPD |
| Neposredna zv.izolativnost | Podatek navaden na CE listi |
| Temperaturna prevodnost | Podatek navaden na CE listi |
| Svetlobna prepustnost | Podatek navaden na CE listi |
| Skupna prep.Sončne svetl. | NPD |
| Odpornost pritrdila | po navodilih za vgradnjo |
| Trajnost /staranje materiala | |
| a) rumenenje index | Δ A za barvne Δ D |
| b) prepustnost svetlobe | Δ A za barvne Δ D |
| c) upogibna deformacija | Cu1 |
| d) natezna trdnost | Ku1 |

9. Lastnosti gradbenih izdelkov pod 1 in 2 točko ustrezajo predpisanim pod 8 točko .Odgovorni za izdajo te izjave o lastnostih je proizvajalec pod 4 točko.

Podpisani za proizvajalca:



 Ing. Tomáš Jón
 Authorized Officer