



## Izjava o lastnostih

v skladu s Prilogo III Uredbe (EU) št. 305/2011, Uredba o gradbenih proizvodih

Št. izjave o lastnostih (DOP)	E0002412/V.0000
Naziv proizvoda	CAPATECT KD-REIBPUTZ 15
Identifikacijska oznaka tipa proizvoda	EN 15824:2009 ETAG 004:2013
Številka serijske šarže	glejte embalažo/etiketo proizvoda
Predvidena uporaba	Pastozni pokrivni omet za zunanje površine in za TIKS.
Proizvajalec	Synthesa Chemie Ges.m.b.H. 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
Sistem(-i) za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti	Sistem 2+
Priglašeni organ	Priglašeni preskuševalni organ IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) – ident. št.: 1322 – je izvedel določitev protipožarnega razreda in izdal naslednje: poročilo o preskusu št. 10020219-1/nov. 2010
Evropsko tehnično soglasje	Avstrijski inštitut za gradbeno tehniko (OIB) – TAB – je na podlagi ETAG 004 podelil naslednja Evropska tehnična soglasja: ETZ-04/0017 – ETZ-04/0018 – ETZ-04/0089 – ETZ-05/0131 – ETZ-07/0036 – ETZ-07/0052 – ETZ-08/0069 – ETZ-10/0455 – ETZ 11/0055 Priglašeni organ WIEN-ZERT – 1139 – je izvedel začetno preveritev proizvodnega obrata in notranje kontrole proizvodnje ter tekoči nadzor, oceno in ovrednotenje in izdal naslednje: potrdilo o skladnosti

Deklarirana lastnost

EN 15824		
Bistvene lastnosti	Ugotovljena vrednost	Usklajena tehnična specifikacija
Paroprepustnost	V1 hoch	EN 1062-1:2004
Vodovpojnost	W3 niedrig	EN 1062-3:2008
Oprijemna trdnost	$\geq 0,3$ MPa	EN 1542:1999
Trajnost	NPD	-
Toplotna prevodnost	Lambda10,dry 0,92 W / (m.K) (tabellierter MW, P=50%)	EN 1745:2002
Požarna odpornost	Euroklasse A2	EN 13501-1:2009

Ugotovljena vrednost lastnosti proizvoda CAPATECT KD-REIBPUTZ 15 ustreza deklarirani lastnosti po zgornji tabeli. Kraj: Perg Datum izdaje: 27.08.2013 Ta dokument je bil strojno izdelan in velja tudi brez podpisa. (poslovodstvo)

**Zastopnik za Slovenijo: CAPAROL, d.o.o., Potok pri Komendi 15, 1218 Komenda**  
**Telefon: 059 209 220, Faks: 01 300 70 80, Internet: www.caparol.si, E-pošta: info@caparol.si**