

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP-15-1809-0262

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **STREŠNA FOLIJA 150 G PLUS LEPILNI TRAK**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4) CPR: **Podrobnosti so na oznaki CE.**
3. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda, kakor je opredeljena v veljavni harmonizirani tehnični specifikaciji, kot jo predvideva proizvajalec: **Spodnja napenjalna folija za uporabo na poševnih strešnih površinah**
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5) **DZB Slovensko, s.r.o.
Staviteľská 7
SK-811 04 Bratislava**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge opredeljene v členu 12(2): **Ne pride v poštev.**
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: **Sistem 3**
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: **Št.org. NB 1023: ITC Zlín a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02**
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: **Ne pride v poštev.**

9. Navedena lastnost.

Lastnost	Harmoniziran standard	Enota	Vrednost
Ognjeodpornost	EN 13501-1	Razred	E
Odpornost na vodni prehod	EN 1928	Razred	W1
Odpornost na vodni prehod po staranju	EN 1928	Razred	W1
Natezna trdnost vdolžno	EN 12311-1	N/50 mm	240 (+60/-60)
Natezna trdnost prečno	EN 12311-1	N/50 mm	130 (+40/-40)
Raztezanje vdolžno	EN 12311-1	%	70 (+40/-40)
Raztezanje prečno	EN 12311-1	%	90 (+20/-20)
Sd-vrednost	EN 12572	m	0,02 (+0,02/-0,005)
Natezna trdnost ob žeblju vdolžno	EN 13859-1/ -2	N/50 mm	140 (+25/-25)
Natezna trdnost ob žeblju prečno	EN 13859-1/ -2	N/50 mm	150 (+20/-20)
Natezna trdnost ob žeblju vdolžno po staranju	EN 13859-1 Aneks C	%	60 (+30/-30)
Natezna trdnost ob žeblju prečno po staranju	EN 13859-1 Aneks C	%	70 (+30/-30)
Odpornost na lomljenje	EN 1109	°C	- 40

10. Lastnosti proizvoda, navedene v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Bratislava, 08.01.2018


DZB Slovensko, s.r.o.
Staviteľská 7 SK-831 04 Bratislava
IČO 46 844 732
IČ DPH SK2023612448

Tomáš Ginzery

Direktor

DZB Slovensko, s.r.o..