

<b>IZJAVA O LASTNOSTIH</b>	DOP-No.: 50353688-08-20130601
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:	Styrodur 3035 CN
2. Tip, serijska ali zaporedna številka:	50353688
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec	EN 13164:2013 - Thermal insulation for building (ThIB)
4. Ime in naslov proizvajalca	BASF Italia S.p.A., Via Montesanto 46, 42021 Bibbiano RE, Italy
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:	AVCP - System 3
7. Ime in identifikacijska številka priglašene organa:	FIW (Notified testing laboratory No. 751)

9. Bistvene značilnosti - (EN13164-ZA1)		Oznaka	Lastnost
debelina		$d_N$ [mm]	40
tolerance dimenzij		T	1
toplotna prevodnost - lambda		$\lambda_D$ [W/(mK)]	0,032
toplotna upornost		$R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	1,25
tlačna trdnost		CS(10\Y)	250
natezna trdnost v smeri debeline plošč		TR	NPD
Odziv na ogenj		Class	E
neprekinjeno tlenje			NPD
Indeks akustične absorpcije			NPD
odpornost na vpijanje vode	dolgotrajno vpijanje vode s popolno potopitvijo	WL(T)	0,7
	dolgotrajno vpijanje vode z difuzijo	WD(V)	3
prepustnost za vodno paro	Upornost difuziji vodne pare	MU	150
Trajnost tlačne trdnosti glede na staranje/razkroj	lezenje pod tlačno obremenitvijo	CC(2/1,5/50)	100
trajnost odziva na ogenj glede na vročino, vpliv vremenskih razmer in staranje/razkroj	(a), (b)		
trajnost toplotne prehodnosti na vročino, vpliv vremenskih razmer in staranje/razkroj	toplotna upornost in toplotna prevodnost		glej zgoraj $R_D$ in $\lambda_D$
	odpornost na zmrzovanje/odtaljevanje po dolgotrajnem vpijanju vode z difuzijo	FTCD	1
	odpornost na zmrzovanje/odtaljevanje po dolgotrajnem vpijanju vode s popolno potopitvijo	FTCI	NPD
	dimenzijska stabilnost pri določenih pogojih temperature in vlage	DS	(70,90)
	deformacija pri določeni tlačni obremenitvi in temperaturnih pogojih	DLT	(2)5
Nevarne snovi	Sproščanje nevarnih snovi v notranje okolje		-

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

(a) požarna odpornost proizvodov iz ekstrudiranega polistirena se ne spremeni

(b) požarna odpornost proizvodov iz ekstrudiranega polistirena se s časom ne spreminja

11. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Produkt vsebuje heksabromociklododekan (HBCD) (izjava v skladu z Direktivo o gradbenih proizvodih, 6. člen, 5. odstavek)