


INFORMACIJE PROIZVAJALCA

Izdelek: odsevni telovnik, artikel WW1

Dobavitelj: TRIUSO Qualitätswerkzeuge, Steeg 4, D-84428 Buchbach, Nemčija

V SKLADU Z EN340 – EN471 – EN343




P SPECIFIKACIJA PRSNE MERE, IZRAŽENA V CM

T SPECIFIKACIJA PASNE MERE, IZRAŽENA V CM

H SPECIFIKACIJA VIŠINE, IZRAŽENA V CM

1. EN471:1994 – 2. EN471:2003 – 3. EN471:2003+A1:2007



X SPECIFIKACIJA VARNOSTNEGA RAZREDA (OD 1 DO 3 – GLEJTE ETIKETO)

Y SPECIFIKACIJA RAZREDA ODSEVNEGA TRAKU (OD 1 DO 2)

MINIMALNA POVRŠINA VIDNOSTI MATERIALA

	RAZRED 1	RAZRED 2	RAZRED 3
Površina v cm ²	1	2	3
Osnovni material	1400	5000	8000
Odsevni material	1000	1300	2000
Mešani materiali	2000	-	-

1. EN343:1993 – 2. EN343:2003 – 3. EN343:2003+A1:2007



X SPECIFIKACIJA OBSTOJNOSTI PROPUSTNOSTI VODE (OD 1 DO 3 – GLEJTE ETIKETO)

Obstojnost na propustnost vode	RAZRED	RAZRED	RAZRED
Opravljene testi	1	2	3
Pred predhodno obdelavo	$W_p \geq 8000 \text{ Pa}$	Ni testirano	Ni testirano
Šivi pred predhodno obdelavo	$W_p > 8000 \text{ Pa}$	$W_p \geq 8000 \text{ Pa}$	$W_p \geq 13000 \text{ Pa}$
Po vsaki predhodni obdelavi	Ni testirano	$W_p > 8000 \text{ Pa}$	$W_p \geq 13000 \text{ Pa}$

Y SPECIFIKACIJA OBSTOJNOSTI NA VODNO PARO

Specifikacija obstojnosti na vodno paro	RAZRED	RAZRED	RAZRED
	1	2	3
Ret (m ³ Pa/W)	Ret > 40	20 < Ret ≤ 40	Ret ≤ 20

	RAZRED	RAZRED	RAZRED
Temperatura delovnega okolja v °C	1 Ret > 40 min	2 20 < Ret ≤ 40 min	3 Ret ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	...
15	100
10	240
5
Navedeno ... brez mejnih vrednosti			