

št.: 01 PEG **ThermoPutz**

- 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**
Baunit **ThermoPutz**
- 2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**
Baunit **ThermoPutz**
- 3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**
Pripravljena lahka malta za omet za uporabo na stenah, stropih, nosilcih in predelnih stenah.
- 4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**
w&p Baustoffe GmbH,
Ferdinand-Jergitsch-Straße 15
A – 9020 Klagenfurt

Proizvodnja Peggau
Alois-Kern-Straße 1
A – 8120 Peggau
- 5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**
Baunit d.o.o.,
Zagrebska ulica 1
SI – 1000 Ljubljana
- 6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**
Sistem 4
- 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**
-
- 8. Navedena lastnost**

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrščanje	LW – CS II	SIST EN 998-1
Razred gorljivosti	Razred A1	SIST EN 998-1
Održna trdnost	$\geq 0,08$ N/mm ² - slika loma B	SIST EN 1015-12
Vpojnost	W0	SIST EN 1015-18
Difuzijska upornost prehodu vodne pare μ	≤ 15	SIST EN 1015-19
Toplotna prevodnost $\lambda_{10,dry}$	0,18 W/(mK) (tabelarična vrednost po SIST EN 1745 za P = 50%)	SIST EN 1745
Trajnost (zmrzovanje)	NPD	SIST EN 998-1

9. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca

Dragan Marinič, direktor

Branka Ogrizek, direktorica



B a u m i t

Gradbeni materiali d.o.o., Ljubljana



Ljubljana, 1.7.2013