

Onduline Italia S.p.A.

Vis Sibolla, 52/53

I - 55011 Altopascio

Italija

Altopascio, 03.06.2013

IZJAVA O LASTNOSTIH, CPR EU 305/2011, DoP 04-005 2013-06-03

1. Edinstvena koda vrste proizvoda: upogljiva membrana za hidroizolacijo
2. Tip, serijska številka ali katerekoli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda po členu 11 (4) CPR: fondaline, teža od 400 do 600 g/m²
3. Nameravana uporaba ali uporaba gradbenega proizvoda, v skladu z usklajeno tehnično specifikacijo, ki jo je predvidel proizvajalec: hidroizolacijska membrana za zaščito temeljev
4. Naziv, registrirani komercialni naziv ali registrirana znamka in kontakt proizvajalca po členu 11 (5): Onduline Italia S.p.A. - tovarna, sedež in uprava - Via Sibolla 52/53 - 55011 Altopascio (Lucca), Italija
5. Naziv in kontakt pooblaščenega zastopnika, naveden v členu 12 (2): ga ni
6. Sestav ali sestava ocenjevanja in preverbe stalnosti gradbenega materiala, kot je navedeno v aneksu V: Sistem 2+
7. Izjava o lastnostih gradbenega proizvoda, ki podleže usklajeni normi: se ne uporablja
8. Lastnosti proizvoda:

Osnovne karakteristike	zmožljivost	Usklajena tehnična specifikacija
Odpornost na raztezanje po dolžini	NPD	EN 13967 (2012)
Odpornost na raztezanje po širini	NPD	EN 13967 (2012)
Raztezanje po dolžini	NPD	EN 13967 (2012)
Raztezanje po širini	NPD	EN 13967 (2012)
Odpornost na statično obremenitev	NPD	EN 13967 (2012)
Neprepustnost za vodo	Prenesel test 60 kPa	EN 13967 (2012)
Trajnostni test	Prenesel testiranje	EN 13967 (2012)
Kemijska odpornost	Prenesel testiranje	EN 13967 (2012)
Odpornost na udarce	NPD	EN 13967 (2012)
Odpornost proti pretrganju	NPD	EN 13967 (2012)
Odpornost spojev	NPD	EN 13967 (2012)
Reagiranje na ogenj	F	EN 13967 (2012)
Nevarne substance	NPD	EN 13967 (2012)

9. Lastnosti proizvoda označena v točki 1 in 2, v skladu z objavljenimi lastnostmi v točki 8.

Ta izjava o lastnostih se izdaja v popolni odgovornosti proizvajalca navedenega v točki 4.

Za proizvajalca in v njegovo ime podpisani: direktor proizvodnje Massimo Lungone
Altopascio, 03.06.2013

