

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	NOTTINGHAM
Barva	MILK - ALMOND - WALNUT - TAUPE - STONE - WENGE
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%

Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm ²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R10	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	0,50-0,60	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

da je izdelek **Izjavim kot sledi:**

Linija	GRES PORCELLANATO
Serija	MANHATTAN
Barva	SOFT BROWN - BROWN - HARD BROWN - SOFT GREY - HARD GREY
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411


Opredelev, klasifikacija, lastnosti in oznaka
Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%

Opis in namen uporabe izdelka:
Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017


 Via Panaria Bassa 17/A
 41034 Finale Emilia (MO)
 Tel. +39. 0535.90401
 IDEA CERAMICA +39. 0535.73... 0
 Giuseppe Verdi
 ceramica
 www.idea-ceramica.it

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serija	COLORS
Barva	BEIGE - BIANCO - GHIACCIO - GRIGIO - TORTORA - NERO - TABACCO - BLU - INDACO - ARANCIO VIOLA - VERDE
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%


Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017


 Via Panaria Bassa 17/A
 41034 Finale Emilia (MO)
 Tel. +39. 0535.90401
 IDEA CERAMICA 0535.73...
 Giuseppe Verdi
 ceramica via via...

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	OUT&IN
Barva	EMERI - KONK - OFRAM - CEIBA - GREY KANE
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%


Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R11 (A+B+C)	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≥ 0,60	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017


 Via Panarja Bassa 17/A
 41034 Finale Emilia (Mo)
 Giuseppe Verdi 0535.90401
 Fax +39. 0535.70003
 info@ideaceramica.it
 www.ideaceramica.it

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	BESTONE (R9)
Barva	IVORY - ICE - MUD - GREY
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelevanje, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%


Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017


 Via Panaria Bassa 17/A
 41034 Finale Emilia (MO)
 IDEACERAMICA 0535.90461
 Giuseppe Verdi 15, 75100
 info@ideaceramica.it biz
 www.viduaceceramica.it

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	BESTONE (R11)
Barva	IVORY - ICE - MUD - GREY
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka
Sušo prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%

Opis in namen uporabe izdelka:
Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R11	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≥ 0,60	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serija	EVERGREEN (R9)
Barva	HONEY - SMOKE - SAND - RUST - PEARL
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Oprelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%


Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017


 Via Panaria Bassa 17/A
 41034 Finale Emilia (MO)
 IDEA CERAMICA
 Tel. 0535.90401
 Giuseppe Verdo
 Fax. 0535.71113
 info@ideaceramica.it
 www.ideaceramica.it

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	EVERGREEN (R11)
Barva	HONEY - SMOKE
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Oprelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%


Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R11	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≥ 0,60	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017


 Via Panaria Bassa 177A
 41034 Finale Emilia (MO)
 Tel. +39 0535.922211
 Giuseppe Verdi
 Fax +39 0535.922212
 info@ideaceramica.com
 www.ideaceramica.com

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	MILETO
Barva	BEIGE - GRIGIO
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%


Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R11	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≥ 0,60	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017


 Via Panaria Bassa 17/A
 41034 Finale Emilia (Mo)
IDEA CERAMICA
 Tel. +39. 0535.90401
 Fax +39. 0535.70113
 info@ideaceramica.it
 www.ideaceramica.it

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	LE PIETRE
Barva	BEIGE - GRIGIO
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka
Sušo prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%

Opis in namen uporabe izdelka:
Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R11	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≥ 0,60	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serija	VINTAGE
Barva	TOBACCO - SAND - ALMOND - GREY
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Oprelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%

Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	TUSCANY
Barva	ALMOND - NOCE - GREY
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka
Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%

Opis in namen uporabe izdelka:
Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svineca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serija	ISLAND
Barva	GRIGIO - BEIGE - TAUPE
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka
Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%

Opis in namen uporabe izdelka:
Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	TONGASS
Barva	DURMAST - WESTERN - ALASKA - TAMARAK
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelevanje, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%

Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svineca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017

IDEA CERAMICA
Giuseppe Verdi
Via...
Tel. +39 0536 900001
Fax +39 0536 900002
www.idea-ceramica.it

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serija	MINIMAL
Barva	BEIGE - BROWN - GREY - BLACK
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelevanje, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%


Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svineca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017


 Via Danzoni 9a, s.p.a.
 41034 Finale Emilia (MO)
IDEA CERAMICA
 Giuseppe Verdi
 Ceramiche

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serija	COTTI / TEMPLI
Barva	DELFI BEIGE - ARGO ANTRACITE - RHODOS GRIGIO
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%


Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017


 Via Donato Bramante
 41024 Finale Emilia
 Tel. +39 059 900 90 0
 Fax +39 059 900 90 7
 info@ideaceramica.it
 www.ideaceramica.it

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serija	BETON (R9)
Barva	LIGHT GREY - GREY - FUMO - TAUPE
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Oprelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%

Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svineca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017

IDEA CERAMICA
 Giuseppe Verdi
 Via Dante Alighieri, 2/A
 41034 Finale Emilia (MO)
 Tel. +39 0519 97111
 Fax +39 0519 97110
 info@ideaceramica.it
 www.ideaceramica.it

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	BETON (R11)
Barva	LIGHY GREY - GREY - TAUPE - FUMO
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka
Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%

Opis in namen uporabe izdelka:
Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R11	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≥ 0,60	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017

VIA Leonardo da Vinci
41034 Finale Emilia (MO)
Tel. +39 0510 91111
www.idea-ceramica.com

IDEA CERAMICA
Giuseppe Verdi

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serija	PURA
Barva	WHITE - VANILLA - DESERT - GREY - BLACK - ANTRACITE
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Oprelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%

Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017

Vin Bonadei
41024 Finale Emilia (MO)
IDEA CERAMICA
Giuseppe Verdi
Ceramica

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	HOLLYWOOD (R9)
Barva	GREY - GREIGE - NUT - BEIGE - WHITE
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Oprelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%


Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017


IDEA CERAMICA
 Giuseppe Verdi
 Via Perola, 10 - 41034 Finale Emilia (MO) - Italia
 Tel. +39 0519 804001
 Fax +39 0519 804003
 info@ideaceramica.com
 www.ideaceramica.com

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

da je izdelek

Izjavim kot sledi:

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	HOLLYWOOD (R11)
Barva	GREY + GREIGE + BEIGE
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka

Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5%


Opis in namen uporabe izdelka:

Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1+A1fl	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R11	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≥ 0,60	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svinca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017


 Via Panagia Nuova, 1/A
 41034 Finale Emilia (MO)
IDEA CERAMICA
 Giuseppe Verdi
 0510.00101
 0510.00102
 0510.00103
 0510.00104
 0510.00105
 0510.00106
 0510.00107
 0510.00108
 0510.00109
 0510.00110

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.						
Poštna številka:	41034	Občina:	Finale Emilia	Pokrajina:	MO	Država:	Italija

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	Walltiles
Serija	
Barva	
Površina	NARAVNA SIJAJA MATT

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411


Oprelitev, klasifikacija, lastnosti in oznaka
Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B III - E > 10 %

Opis in namen uporabe izdelka:
Notranje in zunanje obloge ter tlaki

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	razred A1	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	> 1.300 N	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	> 35 N/mm²	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	NPD	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	NPD	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	NPD	
s cementno malto	NPD	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	R9	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	≤ 0,50	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	Ni oddajanja	
Oddajanje svineca:	Ni oddajanja	

Finale Emilia, 20/01/2017


 Via Panziera Nuova, 12/A
 41034 Finale Emilia (MO)
IDEA CERAMICA 0525.901111
 Giuseppe Verdi 0525.711110
 info@ideaceramica.it
 www.ideaceramica.it