

Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

| | | | | | | | |
|------------------|--|---------|----------------------|------------|-----------|---------|----------------|
| Naziv: | Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A. | | | | | | |
| Poštna številka: | 41034 | Občina: | Finale Emilia | Pokrajina: | MO | Država: | Italija |

Izjavim kot sledi:

da je izdelek

| | |
|----------|-------------------------------|
| Linija | GRES PORCELLANATO |
| Seriya | BLOCK |
| Barva | BEIGE - TAUPE - SILVER - GREY |
| Površina | NARAVNA |

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

| |
|--|
| Opredelevnik, klasifikacija, lastnosti in oznaka |
| Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E < 0,5% |

| |
|---|
| Opis in namen uporabe izdelka: |
| Notranje in zunanje obloge ter tlaki |

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

| Lastnost | Vrednost | Opombe |
|--|---------------------------------|---|
| Odziv na ogenj: | razred A1+A1fl | Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb |
| Upogibna trdnost | | |
| mehanska trdnost | > 1.300 N | Skladno z UNI EN ISO 10545-4 |
| Upogibna trdnost | > 35 N/mm² | Skladno z UNI EN ISO 10545-4 |
| Odpornost na velike toplotne razlike | Odporno | Skladno z UNI EN ISO 10545-9 |
| Odpornost proti adheziji | | |
| s cementnimi lepili (razred 1) | NPD | |
| z disperzijskimi lepili (razred 1) | NPD | |
| z lepili na smolni osnovi (razred 1) | NPD | |
| s cementno malto | NPD | |
| Spolzkost | | |
| deklarirana vrednost: | | |
| deklarirana vrednost: | R9 | V skladu z DIN 51130 |
| Odpornost na trenje, deklarirana vrednost: | ≤ 0,50 | Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89 |
| Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje: | Odporno | Skladno z UNI EN ISO 10545-12 |
| Oddajanje nevarnih snovi | | |
| Oddajanje kadmija: | Ni oddajanja | |
| Oddajanje svineca: | Ni oddajanja | |