

### Izjava o Lastnostih CE

Podpisani predstavnik spodaj navedenega proizvajalca:

Naziv:	<b>Idea Ceramica divisione Ceramiche MoMA S.p.A.</b>						
Poštna številka:	<b>41034</b>	Občina:	<b>Finale Emilia</b>	Pokrajina:	<b>MO</b>	Država:	<b>Italija</b>

#### Izjavim kot sledi:

da je izdelek

Linija	GRES PORCELLANATO
Serijska	VIENNA
Barva	GREY - ALMOND - DARK
Površina	NARAVNA

skladen s predpisi, vsebovanimi v prilogah ZA in ZB k standardu EN 14411

Opredelevnik, klasifikacija, lastnosti in oznaka
<b>Suho prešane keramične ploščice GL - Skupina B Ia - E &lt; 0,5%</b>

Opis in namen uporabe izdelka:
<b>Notranje in zunanje obloge ter tlaki</b>

Predpisi, s katerimi je izdelek skladen:

Lastnost	Vrednost	Opombe
Odziv na ogenj:	<b>razred A1+A1fl</b>	Na podlagi odločbe 96/603/CE in njenih sprememb
Upogibna trdnost		
mehanska trdnost	<b>&gt; 1.300 N</b>	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Upogibna trdnost	<b>&gt; 35 N/mm<sup>2</sup></b>	Skladno z UNI EN ISO 10545-4
Odpornost na velike toplotne razlike	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-9
Odpornost proti adheziji		
s cementnimi lepili (razred 1)	<b>NPD</b>	
z disperzijskimi lepili (razred 1)	<b>NPD</b>	
z lepili na smolni osnovi (razred 1)	<b>NPD</b>	
s cementno malto	<b>NPD</b>	
Spolzkost		
deklarirana vrednost:		
deklarirana vrednost:	<b>R9 / R11</b>	V skladu z DIN 51130
Odpornost na trenje, deklarirana vrednost:	<b>≤ 0,50</b>	Po metodi BCRA Ministrski odlok 236/89
Trajnost, odpornost na zmrzovanje/odmrzovanje:	Odporno	Skladno z UNI EN ISO 10545-12
Oddajanje nevarnih snovi		
Oddajanje kadmija:	<b>Ni oddajanja</b>	
Oddajanje svineca:	<b>Ni oddajanja</b>	