

Vsebuje cement v skladu z Direktivo 2003/53/ES.



- R 36/37/38 Draži kožo, dihala in oči.
R 43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
S 02 Hraniti izven dosega otrok.
S 22 Ne vdihavati prahu.
S 24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi.
S 26 Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S 37 Nositi primerne zaščitne rokavice.

Klasifikacijska številka odpadka 170101



Saint-Gobain Weber Terranova GmbH
A-1230 Wien – Gleichenthelgasse 6

13
DoP-AT-6878C

ÖNORM EN 998-1:2010

malta za zidanje

Malta za ometavanje in preplastitev zunanjih in notranjih zidanih površin.

Odziv na ogenj	A1
Navzemanje vlage	W2
Koeficient paroprepustnosti μ	≤ 55
Lepilna moč v N/mm^2	$\geq 0,25$
Toplotna prevodnost W/mK P=50%	$\leq 0,61$
Toplotna prevodnost W/mK P=90%	$\leq 0,66$
Vzdržljivost (proti zmrzovanju-tajanju)	Npd
Nevarne snovi	Glej varnostni list