

SIGMA Fungisol

9233GE



I. OPIS IZDELKA

Izjava o izdelku: SIGMA Fungisol je dezinfekcijsko sredstvo, ki se redči z vodo, namenjeno pripravi površin, na katerih se pojavljajo alge in plesnoba.

Namen uporabe: pomoč pri čiščenju in dezinfekciji alg ter plesni, za uporabo na notranjih in zunanjih površinah pred naknadnim premazovanjem.

Primerno zlasti za dezinfekcijsko predhodno pripravo stenskih in stropnih površin v zaprtih prostorih v komercialnem sektorju, kot so pivovarne, pekarnice, mesnice, klavnice itn. ter v zasebnih stanovanjskih prostorih, kot so kopalnice ali spalnice, in na zunanjih fasadnih površinah, strešnih napuščih itn.

Lastnosti:

- dezinfekcijsko sredstvo, ki se redči z vodo
- notranja in zunanja uporaba
- zelo učinkovita dezinfekcija
- zelo varčna poraba
- redčenje z vodo v razmerju 1 : 4

Barvni odtenek: brezbarvno

Pakiranje: 2,5 l in 1 l

II. TEHNIČNI PODATKI

Gostota: 1,01 g/cm³

Poraba: pribl. 50–150 ml/m² glede na lastnosti in vpojnost podlage.

Trajanje sušenja: primerno za ponovni nanos po 6 urah pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti.

Skladiščenje: na hladnem mestu, zaščitenem pred zamrzovanjem

III. NAVODILA ZA UPORABO

Priprava podlage: preverite podlago, jo očistite in odstranite vse skredane sloje. Pojav plesni v zaprtih prostorih je treba odstraniti z mokrim čiščenjem. Upoštevati je treba zakonske in uradne predpise (na primer nemški uredbi o bioloških in nevarnih snoveh). Plesen in alge lahko z zunanjih površin odstranite z visokotlačnim vodnim curkom skladno zakonskimi predpisi. Korenine in pelod plezalk morate odstraniti mehansko in/ali s sežiganjem.

Nanašanje: s čopičem.

Na območja, ki so jih napadli mikroorganizmi, in njihova sosednja območja nanesite obilo sredstva SIGMA Fungisol, razredčenega z vodo v razmerju 1 : 4, ter pustite delovati pribl. 6 ur. Pri obsežnem pojavu nanos ponovite. Pri močno ogroženih površinah nanos izvedite, tudi če pojav ni opazen.



SIGMA Fungisol

III. NAVODILA ZA UPORABO

- Pogoji za nanašanje:** temperatura za obdelavo in temperatura podlage mora biti vsaj +5 °C pri najv. 80-odstotni relativni zračni vlažnosti.
- Čiščenje orodja:** takoj po uporabi ga očistite z vodo.
- Opomba:** preprečite stik živil z obdelanimi površinami. Pri obdelavi površin, razkuženih s sredstvom SIGMA Fungisol, je treba slednje po sušenju v primeru obdelave z lakom na osnovi alkidne smole z oksidativnim sušenjem temeljito sprati z vodo. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo razbarvanje in težave pri sušenju premaza. Pri uporabi na podlagah, ki jih je treba na notranjih in zunanjih površinah premazati z disperzijskimi ali silikatnimi barvami ali barvami na osnovi silikonske smole, spiranje sredstva SIGMA Fungisol ni potrebno.
- Zlasti upoštevajte naslednje:** VOB, del C, DIN 18363, razdelka 2 in 3 ter tehnični listi BFS zadevnih delovnih območij.

IV. DRUGE OPOMBE

Navodila za odstranjevanje in varnostne nasvete najdete na varnostnem listu.

- Koda izdelka:** M-GD 30
Zagotovite varno uporabo biocidov. Pred uporabo vselej preberite navodila in informacije o izdelku.

V. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z VdL-RL01

- Vsebuje:** voda, aditivi, alkildimetilbenzil amonijev klorid
- Registracijska št.:** I-51663

Ti podatki o lastnostih in uporabi izdelkov so navedeni v najboljši veri na podlagi našega razvoja in praktičnih izkušenj. Vendar pa zaradi vsestranskih možnosti uporabe navedba vseh podrobnosti ni mogoča, zaradi česar v zvezi s tem ne prevzemamo odgovornosti. Primernost izdelka je odvisna od lastnosti podlage. Navedeni podatki prenehajo veljati ob izidu nove izdaje zaradi tehničnih novosti.