

**SIGMA Branderplast****6024GE****I. OPIS IZDELKA**

Izjava o izdelku:
uporabo.

SIGMA Branderplast je kit in izravnalna masa na osnovi plastične disperzije za notranjo uporabo.

Namen uporabe:
za debele, obstojne, plastične zidne premaze, izdelane v različnih tehnikah. Primerno zlasti za glajenje rahlo hrapavih, nestrukturiranih ometov za kakovostno premazovanje in tapeciranje. Uporaba na vseh notranjih površinah običajnih podlag.

Lastnosti:

- preprosto nanašanje
- visoka sposobnost zapolnjevanja
- odpornost proti udarcem in praskam
- paroprepustnost
- številne možnosti strukturiranja
- skoraj brez vonja

Barvni odtenek: bela

Sijaj: mat

Pakiranje: 20 kg

II. TEHNIČNI PODATKI

Gostota: 1,75 g/cm³

Poraba: pribl. 700 g/m² pri plastičnih premazih s srednje sukanim valjčkom

Trajanje sušenja: primerno za ponovni nanos po 10 urah pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti

Skladiščenje: na hladnem mestu, zaščitenem pred zamrzovanjem

III. NAVODILA ZA UPORABO

Priprava podlage: podlaga mora biti suha, trdna, brez nečistoč in snovi, ki preprečujejo oprijem, cvetenja in korozije. Preverite, ali so podlaga in obstoječi premazi primerni za nanašanje novih slojev. V celoti odstranite skredano podlago, premaze, ločilna sredstva in sloj veziva na površini. Sloje klejne barve temeljito sperite in premažite z izdelkom SIGMA Unigrund S. Stare, sijajne plasti laka izlužite in obdelajte tako, da bo površina hrapava, ter po potrebi nanesite premostitveni premaz z izdelkom SIGMA Streichfüller. Mehansko odstranite makulaturo in ostanke lepila ter premažite z izdelkom SIGMA Haftgrund. Močno vpojne, skredane in neenakomerno vpojne podlage je treba premazati z izdelkom SIGMA Haftgrund. Kitanje je treba izvesti z gladilnim ometom SIGMA ali kitom za brizganje SIGMA Spritzspachtel.

Nanašanje: SIGMA Branderplast nanesite in oblikujte glede na želeno strukturo ali tehniko s čopičem, valjčkom ali brizganjem.

Zaključni premaz:

vse notranje stenske barve SIGMA, na primer SIGMA Polysatin SM/SG

SIGMA Polymatt

SIGMA Innensiloxan

SIGMA BrandiRapid

SIGMA BrandiColor

SIGMA BrandiWeiss

SIGMA FungiMatt



SIGMA Branderplast

III. NAVODILA ZA UPORABO

Čiščenje orodja: takoj po uporabi ga očistite z vodo.

Opombe: temperatura za nanašanje, temperatura okoliškega zraka in temperatura podlage morajo biti vsaj +5 °C. Relativna zračna vlažnost naj znaša največ 80 %. Temperatura materiala med nanašanjem > +10 °C, rosišče nad 3 °C.

Zlasti upoštevajte naslednje: VOB, del C, DIN 18363, razdelka 2 in 3 ter tehnični listi BFS zadevnih delovnih območij.

IV. DRUGE OPOMBE

Navodila za odstranjevanje in varnostne nasvete najdete na varnostnem listu.

Koda izdelka: M-DF 02

V. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z VdL-RL01

Vsebuje: disperzija akrilatne smole, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervans.
(svetovanje za osebe, ki so alergične na izotiazolinon, je na voljo na tel. št. +49 234 8690)

Ti podatki o lastnostih in uporabi izdelkov so navedeni v najboljši veri na podlagi našega razvoja in praktičnih izkušenj. Vendar pa zaradi vsestranskih možnosti uporabe navedba vseh podrobnosti ni mogoča, zaradi česar v zvezi s tem ne prevzemamo odgovornosti. Primernost izdelka je odvisna od lastnosti podlage. Navedeni podatki prenehajo veljati ob izidu nove izdaje zaradi tehničnih novosti.

Izdaja besedila: februar 2012