

TEHNIČNI PODATKI

Klik vinilne talne obloge – SolidCORE Brick-Design

FORMAT DESKE (D x Š):	940 mm x 470 mm
DEBELINA DESKE :	5,5 mm
OBRABNI SLOJ:	0,5 mm
TEŽA:	9,3 kg/m ²
POLAGANJE NA TALNO OGREVANJE:	Primerno za polaganje na talno ogrevanje s toplo vodo, največ 28°C.
NAČIN POLAGANJA:	Drop Down Klik sistem
RAZRED OBRABE:	33/42** (vinil ni povezen)
POŽARNA ODZIVNOST:	BFL-S1
KOEFICIENT DRSNOSTI TAL:	R10
DIMENZIJSKA STABILNOST:	0,02 % prečno
IZOLACIJA PROTI UDARNEMU ZVOKU:	pribl. 20 dB vklj. izolacija pred hrupom pri hoji®
KLASIFIKACIJA PRIMERNOSTI ZA STOLE NA KOLEŠČKE:	TIP W, EN12529
TOPLOTNA PREHODNOST:	0,038 m ² K/W
RAZRED EMISIJE FORMALDEHIDA	Zelo nizka vsebnost (po AgBB shemi)
PAKIRANJE:	1 paket = 10 desk = 2,209 m ² / 1 paleta = 50 paketov = 99,405 m ²

Tehnologiji 2G® in DROP DOWN omogočata spoje za različne talne obloge, ki so natančni in odporni proti obremenitvam. Patentirani sistemi polaganja na klik pričajo z enostavnim spojem, pri katerem se deski hitro, čisto in brez težav vstavita druga v drugo.



100%
RECYCLEBAR



F.W. BARTH & CO. GMBH Fuggerstraße 25, 41352 Korschenbroich, www.bodencouture.de Tel.: +49 (0) 2161 - 99 55 99, Fax:
+49 (0) 2161 - 99 53 00, E-Mail: info@bodencouture.de

Pravica do zmote in sprememb.pridržana.