

# TEHNIČNI PODATKI

## Klik vinilne talne obloge – SolidCore X-CELLENT

<b>FORMAT DESKE (D x Š):</b>	1.220 mm x 225 mm
<b>DEBELINA DESKE :</b>	5,5 mm
<b>OBRABNI SLOJ:</b>	0,5 mm
<b>TEŽA:</b>	9,3 kg/m <sup>2</sup>
<b>POLAGANJE NA TALNO OGREVANJE:</b>	Primerno za polaganje na talno ogrevanje s toplo vodo, največ 28°C.
<b>NAČIN POLAGANJA:</b>	Drop Down Klik sistem
<b>RAZRED OBRABE:</b>	33/42** (vinil ni povezen)
<b>POŽARNA ODZIVNOST:</b>	BFL-S1
<b>KOEFICIENT DRSNOSTI TAL:</b>	R10
<b>DIMENZIJSKA STABILNOST:</b>	0,01 % prečno
<b>IZOLACIJA PROTI UDARNEMU ZVOKU:</b>	pribl. 20 dB vklj. izolacija pred hrupom pri hoji®
<b>KLASIFIKACIJA PRIMERNOSTI ZA STOLE NA KOLEŠČKE:</b>	TIP W, EN12529
<b>TOPLOTNA PREHODNOST:</b>	0,038 m <sup>2</sup> K/W
<b>RAZRED EMISIJE FORMALDEHIDA</b>	Zelo nizka vsebnost (po AgBB shemi)
<b>PAKIRANJE:</b>	1 paket = 8 desk = 2,196 m <sup>2</sup> / 1 paleta = 48 paketov = 105,408 m <sup>2</sup>

Tehnologiji 2G® in DROP DOWN omogočata spoje za različne talne obloge, ki so natančni in odporni proti obremenitvam. Patentirani sistemi polaganja na klik prepričajo z enostavnim spojem, pri katerem se deski hitro, čisto in brez težav vstavita druga v drugo.



**100%**  
**RECYCLEBAR**



F.W. BARTH & CO. GMBH Fuggerstraße 25, 41352 Korschenbroich, [www.bodencouture.de](http://www.bodencouture.de) Tel.: +49 (0) 2161 - 99 55 99, Fax:  
+49 (0) 2161 - 99 53 00, E-Mail: [info@bodencouture.de](mailto:info@bodencouture.de)

Pravica do zmote in sprememb.pridržana.