

Navodila za polaganje in nego vinilnih talnih oblog na klik

Prosimo, da pred polaganjem skrbno preberete navodila. Upoštevanje navodil je predpogoj za dober rezultat pri polaganju.

Spodaj seznam vinilnih talnih oblog na klik, ki so na voljo v programu Topdom trgovine d.o.o., v nadaljevanju »vinilna talna obloga«.

NAZIV ARTIKLA	ŠIFRA DOBAVITELJA	SERIJA
VINIL NA KLIK OKRA/KAGOMA	61407	LIVING
VINIL NA KLIK GRETALI/NERINE	61405	LIVING
VINIL NA KLIK DONAMA/SANTINI	61410	LIVING
VINIL NA KLIK KREGIRA/JASMIN	61404	LIVING
VINIL NA KLIK BEPOBI/SAFRAN	61409	LIVING
VINIL NA KLIK RIBICO/PIMENT	61408	LIVING
VINIL NA KLIK AGAVE	61401	LIVING
VINIL NA KLIK VERA	61402	LIVING
VINIL NA KLIK CAMELIA	61003	X-TREME
VINIL NA KLIK GINGER	61006	X-TREME
VINIL NA KLIK HASEL	61008	X-TREME
VINIL NA KLIK YOLA	61009	X-TREME
VINIL NA KLIK ENZIAN	61018	X-TREME
VINIL NA KLIK PETUNIA	61002	X-TREME
VINIL NA KLIK ANDEMO	61603	BRICK DESIGN
VINIL NA KLIK CEBANO	61604	BRICK DESIGN
VINIL NA KLIK GRICEMO	62602	BRICK DESIGN
VINIL NA KLIK GENISTA	61909	X-CELLENT
VINIL NA KLIK LINDERA	61913	X-CELLENT
VINIL NA KLIK PICEA	61914	X-CELLENT
VINIL NA KLIK ERICA	61916	X-CELLENT
VINIL NA KLIK PYRUS	61917	X-CELLENT
VINIL NA KLIK FORSYTHIA	61919	X-CELLENT

Lastnosti vinilnih talnih oblog: Možno polaganje na talno gretje s toplo vodo, higienski, dobro odporne proti drgnjenju, dobro odporne proti praskam, neobčutljiva za večino kemikalij, preproste za nego, s stabilno obliko in natančnim prilaganjem, dobro odporne na madeže.

Področje uporabe – Vinilna talna obloga je vzdržljiva dekorativna talna obloga s preprostim vzdrževanjem za zasebno in javno uporabo. Zaradi majhne vgradne višine je primerna za novogradnje in obnove stanovanj. Izdelek je mogoče polagati v prostorih, katerih temperatura vedno znaša od 15 do 30 °C, in v prostorih, kjer je večja vlaga v zraku, kot so kopalnica, kuhinja in klet. Obloga je primerna za talno gretje s toplo vodo skladno z DIN EN 1264, 3. del. **Polaganje v zimskih vrtovih ali na električno talno gretje ni dovoljeno.** Vinilna talna obloga na klik se polaga izključno plavajoče. Na območjih,

kjer delujejo dinamične vodoravne sile, na primer v fitnesih, na športnih in plesnih površinah, je treba uporabiti različico vinilnih talnih oblog za lepljenje.

Kako se polaga vinilna talna obloga na klik? – Vinilno talno oblogo na klik se polaga **plavajoče**, kar pomeni, da se elementi spajajo brez lepila prek profilov. Talna obloga ne sme biti trdno povezana s podlago, toplotno in klimatsko pogojeno premikanje ne sme biti ovirano. **Vinilna talna obloga na klik ima na spodnji strani integrirano zvočno izolacijo in jo polagamo plavajoče neposredno in brez dodatne izolacije.**

Priporočeno orodje - zložljivi meter, pisalo, kotnik, tapetni ali vzvodni nož, po potrebi žaga luknjarica, distančne zagazde in primerno kladivo (ali komplet za polaganje LOC-n-FIT).

Sestava podlage (DIN 18365, 3. odstavek) - Na podlagi ne sme biti starih tekstilnih oblog, biti mora čista, popolnoma suha, ravna, trdna in nosilna. Ohlapne, mehke ali prožne stare obloge je treba vedno odstraniti. Ravnost mora ustrezati DIN 18202, 3. tabela, 4. vrstica, in ne sme presežati 2 mm/m. Neravnine je treba odstraniti, vdolbine pa zapolniti oz. zgladiti. Dovoljena preostala vlaga podlage je glede na starost podlage:

Vrsta estriha	neogrevan	talno gretje
cement	2,0 %	1,8 %
kalcijev sulfat	0,5 %	0,3 %

(referenčno merjenje kalcijevega karbida)

Pri talnem gretju je največja dovoljena moč ogrevanja 55 W/m² in se mora oddajati enakomerno porazdeljeno po površini. Temperatura površine ogrevanega estriha nikoli ne sme preseči 29 °C. Prekrivne obloge (npr. preproge ali vzmetnice) povzročijo nedovoljeno zadrževanje toplote. Poškodbe in vplive na zdravje lahko preprečite, če temperatura površine tal ne preseže 27 °C in če je relativna vlaga v zraku od 35 do 65 %.

Transport in skladiščenje – **Vinilna talna obloga se mora 48 ur prilagajati na sobno temperaturo pri vsaj 18 °C v zaprti embalaži v prostoru, kjer bo položena.** Paketov ni dovoljeno odlagati na ožjo stranico ali na podložni les, temveč jih je treba prevažati in skladiščiti ležeče na ravni podlagi, da se preprečijo poškodbe robov in zvijanje desk.

Razmiki in fuge - Med talno oblogo, steno in na vseh fiksnih delih, vratnih okvirjih, ceveh, stopnicah itn. je treba vedno in **povsod upoštevati stranski razmik vsaj 10 mm.** Enako velja za težke ali fiksno nameščene vgradne ali naležne elemente. **Vinilno talno oblogo na klik je potrebno ločiti od vseh fiksno vgrajenih pohištvenih elementov kot so kuhinjske omarice ali peči.** Pri kaminih ali krušnih peči je potrebno poskrbeti za dovolj veliko distančno pregrado (npr. stekleno ploščo, talno

Navodila za polaganje in nego vinilnih talnih oblog na klik

kovinsko ploščo). Pod opremo z visoko statično obremenitvijo je treba težo temu primerno porazdeliti.

Pri velikih površinah ali zapletenih tlorisih (oblike L, Z ali U, »peščena ura«, zožitvah, prehodih pri vratih), ali če težki ali fiksno nameščeni vgradni/naležni elementi ovirajo prosto premikanje pri plavajočem polaganju, je treba talno oblogo na ustreznem mestu razdeliti z dilatacijsko fugo. **Premične fuge v estrihu je treba vedno prevzeti v zgornji talni oblogi.**

Visoke temperature povzročajo, četudi samo minimalno, toplotno raztezanje talne obloge. Neposredno stikajoče se površine z izjemno različnimi temperaturami, je treba po potrebi ločiti (npr. bivalni prostor in zimski vrt). Intenzivna izpostavljenost sončnim žarkom lahko pripomore k toplotnemu raztezanju talnih oblog. S primernim senčenjem lahko preprečimo prekomerno segrevanje.

Pri polaganju - Temperatura pri polaganju mora biti vsaj 18 °C in ne sme presegati 30 °C. Pakete je dovoljeno odpreti tik pred polaganjem. Vedno jemljite elemente iz različnih paketov. Pred polaganjem preverite posamezne elemente pri dobri svetlobi, če so poškodovani. **Zahtevki za zamenjavo pri vidnih poškodbah že položenega materiala se ne upoštevajo. Prirezanega ali položenega blaga ni mogoče reklamirati. Razlike v barvi in strukturi so tipične za material in niso razlog za reklamacijo.**

Polaganje korak za korakom – Vinilna talna obloga se polaga predvsem v smeri glavnega vpada svetlobe. Polaganje poteka vedno od leve proti desni, z začetkom v kotu prostora. Zagotovite, da je prva proga natančno poravnana in z zagozdami zagotovite odmik od stene 10 mm na obeh koncih. Če je potrebno se zadnji element v vrsti se natančno skrajša in položi v razdalji 10 mm od stene. Zaporedje pri vzdolžnih robovih je poljubno. Pri polaganju sosednjih vrst mora biti zamik vodilnih fug vsaj 40 cm. Zadnji element vrste se natančno skrajša: okrasna stran se zarezhe s tapetnim nožem, nato pa na tem mestu prepogne in obreže.

Med talno oblogo in steno ter do vseh fiksnih vgradnih elementov, vratnih okvirjev ali cevi ogrevalnega sistema, je treba vedno in povsod upoštevati stranski razmak najmanj 10 mm. Vse distančne zagozde je treba odstraniti. Prostor do stene se pokrije z okrasnimi letvami, dilatacijske fuge, vratni prehodi in priključki na sosednje obloge s pohodnimi trakovi, cevni preboji pa s cevni rozetami.

1	2	3	4	5
6	7	8	... itd.	

NAVODILA ZA POLAGANJE ZA SERIJE X-TREME, BRICK DESIGN, X-CELLENT S SISTEMOM »DROP DOWN«



Prvo desko položite s stranjo, na kateri je zatič, proti zidu. Nato položite drugo desko pod ustreznim kotom na čelno stran prejšnje deske. Konec s podaljšanim peresom se pri tem natančno položi ob že položeno desko in zaskoči z nekaj zmernimi udarci z gumijastim kladivom. Profili se zanesljivo zaskočijo, ko se vzdolžni spoj povsem zapre po nekaj udarcih s klado in z gumijastim kladivom.

NAVODILA ZA POLAGANJE ZA SERIJO LIVING S SISTEMOM »L2C«



Prvo desko položite z stranjo s peresom proti steni. Naposled se druga deska čelno od zgoraj položi v prvo. Elementi zadnje vrste se razrežejo in natančno vstavijo. Zato da se profili zanesljivo zaskočijo drug v drugega, je potrebno glavni in dolžinski spoj naknadno potolči z odmerjenimi udarci z batom in gumijastim kladivom.

Čiščenje in nega – Vinilne talne obloge imajo površino, ki se preprosto vzdržuje. Rahlo umazanijo lahko očistimo s pometanjem, sesanjem ali vlažnim brisanjem s krpo. Napor pri čiščenju in vzdrževanju je minimalen, vendar pa je za dolgo življenjsko dobo talne obloge potrebno predvsem redno čiščenje oz. odstranjevanje nečistoč. Napačna čistila, pesek, kislina in alkalne snovi, topila, tanke pete, kovina in kovinski ostružki lahko načnejo površino in povzročijo odtise, praske ali razbarvanja oz. spremenijo barvo površine obloge. Pohišstvo mora imeti čiste drsnike, pisarniški stoli pa ustrezno mehka kolesa. Pod pisarniške stole je potrebno dodatno položiti ustrezno podlogo za zaščito tal. Snovi, ki povzročajo madeže, in agresivne snovi je treba takoj odstraniti s površine.

Ohranjanje vrednosti – Na vinilni talni oblogi se lahko uporabljajo zgolj pohišstvo in stoli s kolesčki, ki jih predpisuje standard DIN EN 12529 (tip W, dvojna gibljiva kolesčka). Na območju premikanja pisarniških stolov priporočamo uporabo varovalne podloge. Kolesa stolov ter drsnike stolov in pohištva redno vzdržujte.

Pri talnih oblogah intenzivni sončni žarki oz. njihova ultravijolična svetloba vpliva na spreminjanje barve. To lahko preprečite oz. zmanjšate tako, da ob močni izpostavljenosti sončnim žarkom uporabite zaveso ali prostor zatemnite na drug način.