



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 133-27-10-21 (Si)

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
XPS – 10 cm
2. Predvidena uporaba:

TOPLOTNA ZAŠČITA V GRADBENIŠTVU (ThiB)

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11. odstavek 5.:

POFIX d.o.o. Dereboj b.b., 1200 Tetovo, Makedonija

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge podrobneje naveden v členu 12, odstavek 2

N/A

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preveranja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:

Sistem 3

6. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda **XPS – 10 cm**, za katerega velja harmonizirani standard :

EN 13164:2012+A1:2015

Priglašeni organ NB 2477, Institut IGH, d.d. Zavod za materiale i konstrukcije Laboratorij IGH, Laboratorij za građevinsku fiziku, Janka Rakuše 1, HR-10 000 Zagreb, Hrvatska.

7. Navedena lastnost:

XPS-EN 13164-T3-CS(10)300-DS(TH)2-TR400-WL(T)1,0-MU70

Bisvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične lastnosti
Dimenzij	1250x600x100 [mm]	EN 13164:2012 +A1:2015
Toplotna prevodnost: λ_D	0.035 [W/mK]	
Odziv na ogenj	Klasa E	
Dolgotrajno vpijanje vode s popolno potopitvijo	1 [%]	
Tlačna trdnost	300 [kPa]	
Toplotna upornost R_D	2,86 (m ² K/W)	
Tolerance dimenzij	T3	
Natezna trdnost v smeri debeline plošč	400	
Upornost difuziji vodne pare	70	
Dolgotrajno vpijanje vode z difuzijo	NPD	
Lezenje pod tlačno obremenitvijo	NPD	
Odpornost na zmrzovanje/odtaljevanje po dolgotrajnem vpijanju vode z difuzijo	NPD	
Odpornost na zmrzovanje/odtaljevanje po dolgotrajnem vpijanju vode s popolno	NPD	
Dimenzijska stabilnost pri določenih pogojih temperature in vlage	2	
Deformacija pri določeni tlačni obremenitvi in temperaturnih pogojih	NPD	

1. Lastnosti proizvoda navedenega v točki 1. je v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, **POFIX d.o.o. Dereboj b.b., 1200 Tetovo, S. Makedonija**

Potpisal za in v imenu proizvajalca:

Tetovo 01.07.2021



XPS			
Insulation board			
 16		Thermal insulation products for buildings-Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)	
DoP No: 133-27-10-21		EN 13164:2012+A1:2015	
XPS-EN 13164-T3-CS(10)300-DS(TH)2-TR400-WL(T)1,0-MU70			
Product name/Naziv proizvoda:		Area in the package/Površina u paketu	
XPS-10cm		3 m²	
		Number of pieces/Broj ploča u paketu	
		4 kom.	
Dimensions Dimenzije	Thickness/Debljina (mm):	100	
	Length/Duljina (mm):	1250	
	Width/Širina (mm):	600	
Reaction to fire/Reakcija pri požaru:		Euroclass E	
Thermal conductivity/Toplinska provodljivost: λ_D		0,035	
Thermal resistance/Toplinski otpor R_D (m ² K/W):		2,86	
Manufacturer/Proizvođač: POFIX d.o.o., Dereboj b.b., 1200 Tetovo, Sjeverna Makedonija www.pofix.com		 5 319991 777088	