



## IZJAVA O SKLADNOSTI S STANDARDOM EN 13888

Podpisani ing. Paolo Murelli, v imenu proizvajalca Mapei S.p.A. , Via Cafiero 22, 20158 – Milano (Italija), izjavljam, da so fugirne mase:

**KERACOLOR GG** Visoko zmogljiva cementna masa za fuge širine od 4 do 15 mm

**KERACOLOR FF** Visoko zmogljiva cementna masa za fuge širine do 6 mm

**KERACOLOR SF** Visoko zmogljiva, bela, zelo fina cementna masa za fuge širine do 4 mm

**ULTRACOLOR PLUS** Visoko zmogljiva, hitro vezoča in sušeča masa z modificiranimi polimeri (Drop-Effect in Bio Block) za fuge širine od 2 do 20 mm

Proizvedene v obratih:

- Robbiano di Mediglia (MI), strada Provinciale 159, Italija
- Latina (LT), Via Mediana SS 148, Italija
- Ubersetto di Fiorano (MO), Via XX Settembre 12/14, Italija

So v skladu s standardom:

**EN 13888:2009 – Razred CG2 WA**

Prepoznavne lastnosti	
Odpornost na obrus	$\leq 2000 \text{ mm}^3$
Upogibna trdnost po suhem skladiščenju	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Upogibna trdnost po ciklih zamrzovanja in tajanja	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
Tlačna trdnost po suhem skladiščenju	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Tlačna trdnost po ciklih zamrzovanja in tajanja	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Krčenje	$\leq 3 \text{ mm/m}$
Vpijanje vode po 30 minutah	$\leq 2 \text{ g}$
Vpijanje vode po 240 minutah	$\leq 5 \text{ g}$

Eng. Paolo Murelli  
Quality Management  
Milano, 29/11/2013