



3858892313374	TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA 1 L
3858892313381	TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA 5 L
3858892313398	TOP PROFI AKRILNA EMULZIJA 20 L

Akrilna emulzija se razredčena z vodo v razmerju 1:1 uporablja za impregnacijo sten in tal na mineralnih podlagah (omet, beton), kot vmesna povezava med osnovno in naslednjo obdelavo (stene, tal), kot B komponento za binarno – mineralne omete, kot dodatek za izboljšanje določenih fizikalnih lastnosti.

Opozorila: P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

EUH208 Vsebuje zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3: 1), 2-metilizotiazol-3 (2H) -on, 1, 2-benzizotiazol-3 (2H)-on. Lahko povzroči alergijski odziv.
EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

HOS: kat. A/g temeljni premazi 30 g/L (2017). Vsebnost snovi (HOS) v proizvodu: maks. 5 g/l

Okvirna oziroma povprečna poraba (odvisna od vpojnosti in hrapavosti podlage) je 90 - 100 g/m²

Vsebina: 1 L, 5 L, 20 L

SKLADIŠČENJE: v suhem, prezračevanem prostoru pri temperaturi od + 5°C do + 25°C, brez neposredne sončne svetlobe. NE SME ZMRZNITI!

ROK UPORABE: v originalno zaprti embalaži vsaj 18 mesecev od datuma izdelave.

Proizvedeno v EU za TOPDOM d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 b, 1262 Dol pri Ljubljani, T● 01 5890 700, www.topdom.si