

HEMOLUB OPLATOL

Tehnička informacija

Oplatna ulja

HEMOLUB OPLATOL je mineralno ulje koje se koristi za odvajanje betona od kalupa i oplata u građevinskoj industriji čije performanse obezbeđuju veoma kvalitetne i glatke površine betona bez fleka uz dobru ekonomičnost i malu potrošnju ulja i dobru antikorozivnu zaštitu oplata.

Nivo kvaliteta:

- ISO 6743 (L-B)

Fizičko-hemijske karakteristike:

Karakteristike	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Gustina na 15°C	g/cm ³	855	ASTM D 4052
Kinematička viskoznost na 40°C	mm ² /s	18	SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC	°C	160	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja	°C	-24	SRPS ISO 3016

Namena:

HEMOLUB OPLATOL se koristi u građevinskoj industriji pri proizvodnji različitih betonskih elemenata. Preporučuje se za podmazivanje čeličnih i drvenih oplata kako bi se lako odvojila betonska masa. Nanosi se u tankom sloju ručnim mazanjem, četkom ili pneumatskim mašinskim prskanjem.

Skladištenje i čuvanje:

Proizvod čuvati u zatvorenoj originalnoj ambalaži zaštićenoj od negativnih atmosferskih uticaja.

Pakovanja: 10L, 200L, 1000L.