

## IZJAVA O LASTNOSTIH GRADBENEGA PROIZVODA – HDPE korugirane cevi

08/03/24

Na podlagi 1. odstavka 6. člana Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 Ur. List RS št. 82), podjetje Peštan d.o.o., Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik; Arandjelovac, Republika Srbija izdaja naslednjo izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda:

- Ime in naslov proizvajalca:** Peštan d.o.o., Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik; Arandjelovac, Republika Srbija
- Oznaka tipa gradbenega proizvoda:** HDPE DN/OD 110,125,160,200,315,400,500,630 obodne togosti SN (kN/m<sup>2</sup>) SN $\geq$ 4, SN $\geq$ 8 cevi z večslojno steno za podzemno odvodnjavanje in kanalizacijo brez pritiska, cevi z gladko notranjo in profilirano zunanjo površino.
- Veljavna tehnična specifikacija, ki je podlaga za določanje lastnosti (1. odst. 5. člana ZGPro-1):**  
SIST EN 13476-3:2018+A1:2020 Sistemi cevovodov iz plastičnih mas za podzemno odvodnjavanje in kanalizacijo brez pritiska-Sistemi cevovodov z večslojno steno iz nemehčanega polivinilklorida (U-PVC), polipropilena (PP) i polietilena (PE)-Del 3:Specifikacije za cevi in fitege z gladko notranjo in profilirano zunanjo površino in sistem ,tip B.
- Predvideni namen uporabe:** HDPE OD korugirane cevi za podzemno odvodnjavanje in natlačno kanalizacijo premera za področje uporabe "U" zakopane zunaj temeljev zgradb in "D"zakopane v temelje zgradbe.

### 5. Lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda:

| Zap. št. | Lastnost izdelka     | Metoda dokazovanja | Način izražanja vrednosti | Zahtevana vrednostna raven                    |
|----------|----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.       | Videz in barva       | SIST EN 13476-1    | -----                     | Skladno z EN 13476-1 točkom 6.                |
| 2.       | Označevanje cevi     | SIST EN 13476-3    | -----                     | Skladno z EN 13476-3 tabela 18.               |
| 3.       | Premer cevi          | SIST EN ISO 3126   | DN/OD (mm)                | Skladno z EN 13476-3 tabela 5 i tabela 6      |
| 4.       | Debelina stene cevi  | SIST EN ISO 3126   | e (mm)                    | Skladno z EN 13476-3 tabela 5                 |
| 5.       | Obodna togost        | SIST EN ISO 9969   | SN (kN/m <sup>2</sup> )   | SN $\geq$ 4 ; SN $\geq$ 8                     |
| 6.       | Fleksibilnost obroča | SIST EN ISO 13968  | RF 30%                    | Brez padca napetosti, pokažanja, deliminacije |
| 7.       | Odpornost na udarce  | SIST EN ISO 3127   | %                         | TIR $\leq$ 10%                                |
| 8.       | Vodonepropustnost    | SIST EN ISO 13254  | Brez puščanja             | Brez puščanja                                 |

- Ime organa, ki je bil vključen v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in številka preskusnega poročila oziroma certifikata:**

BULGARKONTROLA S.A.1505 Sofia,Bulgaria-CERTIFICATE OF CONFORMITY 14-HYPBCΠCPБ-3867

- Ime, položaj in podpis osebe, pooblašene za podpis izjave o lastnostih:**

Direktor sektorja kakovosti :Miljan Djordjević

- kraj in datum izdaje izjave o lastnostih:**

V Bukoviku 08.03.2024.

