

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

Top Profi Standard lepilo za keramiko Št. IOL: Top Profi Standard lepilo za keramiko

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Top Profi Standard lepilo za keramiko

2. Predvidena uporaba:

Običajno cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom za notranje in zunanje lepljenje talnih in stenskih plošč in ploščic C1T.

3. Proizvajalec:

TOPDOM D.O.O.
Dol pri Ljubljani 28B
1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001

4. Pooblaščen zastopnik: -

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3 (za notranjo in zunanjo uporabo na zgradbah in drugih objektih)
Sistem 4 (za uporabo potrjeno regulativi odziva na ogenj)

6.

a. Harmonizirani standard:

SIST EN 12004-1:2017

Priglašeni organi: -

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj	E	SIST EN 13501-1
Začetna natezna adhezijska trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 12004-1:2017
Natezna adhezijska trdnost - voda	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost - toplota	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost – zmrzovanje in tajanje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Zdrs	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Sproščanje nevarnih snovi	Skladno z 4.5	

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:


topdom¹⁶
trgovsko podjetje d.o.o.

Dol pri Ljubljani, dne: 25.03.2025

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3



15

TOPDOM D.O.O.
Dol pri Ljubljani 28B
1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001

Top Profi Standard lepilo za keramiko
IoL Št.: 01 P5001 Top Profi Standard lepilo za keramiko

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	C1 T	SIST EN 12004-1:2017
Razred odziva na ogenj:	E	SIST EN 13501-1
Začetna natezna adhezijska trdnost:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 12004-1:2017
Natezna adhezijska trdnost – voda:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost – toplota:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Natezna adhezijska trdnost – zmrzovanje in tajanje:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Zdrs:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Sproščanje nevarnih snovi:	Skladno z 4.5	Glej varnostni list

SIST EN 12004-1:2017

Običajno cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom za
notranje lepljenje talnih in stenskih plošč in ploščic

