



Plantex® Geoproma®

Izjava o Lastnostih - DoP-Plantex® Geoproma® - 04

- 1• Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **DuPont™ Plantex®**
- 2• Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4): **Geoproma®**
- 3• Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: **Filtracija, Filtracija in Separacija**
- 4• Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5) **DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l., Rue General Patton, L-2984 Luxembourg**
- 5• Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2): -
- 6• Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: **Sistem 2+**
- 7• Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard, je priglašeni organ **KIWA TBU GmbH, No. 0799 izvedel začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniško kontrolo proizvodnje in stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje v okviru sistema 2+ in izdal potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje.**
- 8• Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: -
- 9• Deklarirane lastnosti:

Harmonizirane Tehnične Specifikacije



EN 13249 : 2016



EN 13250 : 2016



EN 13251 : 2016



EN 13252 : 2016



EN 13253 : 2016



EN 13254 : 2016



EN 13255 : 2016



EN 13256 : 2016



EN 13257 : 2016



EN 13265 : 2016

Bistvene značilnosti	Metoda	Enota	Lastnost
Natezna Trdnost T_{max}	EN ISO 10319	kN/m kN/m	MD 5.5 (- 0.72) CMD 5.5 (- 0.72)
Raztezek ϵ_{max}	EN ISO 10319	% %	MD 50 (+/- 11.5) CMD 45 (+/- 10.3)
Dinamična luknjalna odpornost D_c	EN ISO 13433	mm	45 (+ 5)
Statična prebojna odpornost CBR F_p	EN ISO 12236	kN	0.750 (- 0.075)
Značilna velikost odprtin O_{90}	EN ISO 12956	μm	175 (+/- 52.5)
Prepustnost za vodo V_{H50}	EN ISO 11058	m/s	$100 \cdot 10^{-3}$ (- $30 \cdot 10^{-3}$)
Trajnost v skladu z Aneksom B	Potrebno pokriti v roku 4 tednov po vgradnji. Predvidena trajnost je več kot 100 let v vseh naravnih zemljinah z $4 \leq pH \leq 9$ in pri temperaturah $\leq 25^\circ C$ na osnovi rezultatov preskusne metode B.4.2.2 (112 dni) Aneks B.		

- 11• Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Zgoraj opredeljena lastnost izdelka je v skladu s sklopom navedenih lastnosti. Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 na izključno odgovornost zgoraj navedenega proizvajalca.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Paul Meyers

Luxembourg: 15/03/2021

Managing Director and Works Director - DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.