

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI UNIVERZAL ET 05

Datum priprave: 14.07.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 1 od 9

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

TOP PROFI UNIVERZAL ET 05

UFI: 6Y5Q-GK7G-2TK4-UP7P

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Fasadno lepilo.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

TOPDOM d.o.o., Dol pri Ljubljani 28b, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

Tel.: +386 01 58 90 700, **fax:** +386 01 58 90 740

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: info@topdom.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI UNIVERZAL ET 05

Datum priprave: 14.07.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 2 od 9

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

H315 - Povzroča draženje kože.

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318 - Povzroča hude poškodbe oči.

H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Kategorija:

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

Eye Dam. 1

STOT SE 3

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:



Nevarno

H315 - Povzroča draženje kože.

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318 - Povzroča hude poškodbe oči.

H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P261 - Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.

P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

Vsebuje: portlandski cement

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod pomešan z vodo ima alkalni učinek.

Razvrstitev kot PBT ali vPvB: ni primerno.

Lastnostmi endokrinih motilcev: ni primerno.

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) TOP PROFI UNIVERZAL ET 05	Datum priprave: 14.07.2025 Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 3 od 9
---	---

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi	Št. EC Št. CAS Št. INDEX	Konc. [%]	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	REACH registracijska številka:
Portlandski cement	266-043-4 65997-15-1 /	5-35	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335	/

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. V primeru zastoja dihanja pričeti z umetnim dihanjem. Če se pojavi omotica, glavobol, slabost ali podobni simptomi, poiskati zdravniško pomoč. Nezavestno osebo namestiti v stabilni bočni položaj. Poskrbeti za proste dihalne poti.

4.1.2 Stik s kožo:

Onesnažena oblačila in obutev takoj sleči. Prizadeta mesta temeljito umiti z vodo in blagim milom. Spirati 10 -15 minut. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.3 Stik z očmi:

Ne drgniti oči, ker lahko pride do poškodbe roženice. S čistimi prsti na široko odpreti veke in takoj pričeti s temeljitim izpiranjem oči z nežnim curkom vode. Vsako oko izpirati približno 15-20 minut (prvih 60 sekund vsako oko izmenično hitro izpirati). Poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Ne izzvati bruhanja. Če je oseba pri zavesti, usta sprati z vodo. Osebo namestiti v polležeči položaj. Poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Po vdihavanju: kašelj in težave z dihanjem.
Po stiku s kožo: rdečina, pekoč občutek in/ali srbenje. Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Po stiku z očmi: rdečina, solzenje in/ali pekoč občutek. Možen zamegljen vid in trajna poškodba oči.
Po zaužitju: možna slabost, bruhanje in bolečine v prebavilih.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI UNIVERZAL ET 05

Datum priprave: 14.07.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 4 od 9

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Uporabiti gasilna sredstva primerna za gašenje okolice. Proizvod ne gori.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Niso znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Proizvod ne gori.

5.3 Nasvet za gasilce:

Proizvod ne predstavlja nevarnosti zaradi požara. Posebna zaščitna oprema za gasilce ni potrebna.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Nositi osebno zaščitno opremo (oddelek 8). Preprečiti nastajanje prahu. Ne vdihavati prahu. Upoštevati navodila za ravnanje s proizvodom. Izogibati se dolgotrajnemu stiku kože s proizvodom.

6.1.2 Za reševalce:

Ni posebnih napotkov.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do izpusta v vodotoke, kanalizacijo ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Preprečiti širjenje materiala (iz silosov) z gradnjo ovir (pregrade, pesek itd.). Preprečiti prašenje s pokrivanjem s ponjavo ali platnom.

Razsuti material odstraniti mehansko (lopata, sesanje). Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13).

Izogibati se vdihavanju cementnega prahu ter stiku s kožo in očmi.

Proizvod se v stiku z vodo strdi. Možna je trdna vezava na podlago.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi. Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI UNIVERZAL ET 05

Datum priprave: 14.07.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 5 od 9

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Upoštevati osebne varnostne ukrepe v poglavju 8. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Preprečiti nastajanje prahu. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik s kožo in očmi. Po delu s proizvodom si vedno temeljito umiti roke.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Skladiščiti ga v suhem in dobro prezračenem prostoru. Proizvod zaščititi pred vlago.

7.3 Posebne končne uporabe:

Ni dodatnih informacij.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Proizvod ne vsebuje snovi za katere so določene mejne vrednosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Poskrbeti za ustrezno prezračevanje/odsosavanje na delovnem mestu. V prostorih, kjer se s proizvodom rokuje, je prepovedano jesti, piti in kaditi.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

Nositi tesno prilegajoča se zaščitna očala v skladu z EN ISO 16321.

Zaščita kože:

Nositi zaščitne rokavice (v skladu z EN 374).
Material: nitril

Zaščita drugih delov telesa: nositi zaščitna delovna oblačila z dolgimi rokavi in hlačami. Nositi zaščitno obutev, ki pokriva celotno stopalo (v skladu z EN 13832).

Zaščita dihal:

V primeru izpostavljenosti visokim koncentracijam prahu uporabiti ustrezno zaščito za dihala. Tip zaščite za dihala je potrebno določiti glede na raven prahu v zraku in v skladu z ustreznimi standardi EN (npr. polobrazne maske za zaščito pred delci v skladu z EN 149).

V primeru prekoračitve mejnih vrednosti uporabiti zaščitno obrazno masko (v skladu z EN 136) ali polobrazno masko (v skladu z EN 140) s filtrom za delce FFP1 (v skladu z EN 143).

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti disperzijo prahu v okoje. Sprejeti vse potrebne ukrepe, da mešanica ne pride v vodo (odpadna voda, podtalnica, površinska voda).

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI UNIVERZAL ET 05

Datum priprave: 14.07.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 6 od 9

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Agregatno stanje, barva:	Trden, v obliki prahu, bele ali sive barve.
Vonj:	Brez značilnega vonja.
Mejne vrednosti vonja:	Ni podatka.
pH:	11-13
Tališče/ledišče:	Ni podatka.
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča:	Ni podatka.
Plamenišče:	Ni podatka.
Hitrost izparevanja:	Ni podatka.
Vnetljivost:	Ni podatka.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti:	Ni podatka.
Parni tlak:	Ni podatka.
Relativna parna gostota:	Ni podatka.
Gostota in/ali relativna gostota:	1400-1500
Topnost:	Ni podatka.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:	Ni podatka.
Temperatura samovžiga:	Ni podatka.
Temperatura razgradnje:	Ne gori.
Viskoznost:	Ni podatka.
Eksplozivne lastnosti:	Ni podatka.
Oksidativne lastnosti:	Ni podatka.
Lastnosti delcev:	Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti:

Ni podatka.

9.2.2 Druge varnostne značilnosti:

Ni podatka.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI UNIVERZAL ET 05

Datum priprave: 14.07.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 7 od 9

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Proizvod deluje alkalno, ko ga zmešamo z vodo.

10.2 Kemijska stabilnost:

Ni podatka.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Ni podatka.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Nenadzorovan stik z vlago in vodo.

Proizvod deluje alkalno, ko se zmeša z vodo, nato se strdi z možno vezavo na podlago.

Vlaga med skladiščenjem lahko povzroči nastajanje grud in vpliva na slabšo kakovost proizvoda.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ni podatka.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnostih, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Akutna strupenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Jedkost za kožo/draženje: povzroča draženje kože.

Hude poškodbe oči/draženje: povzroča hude poškodbe oči.

Preobčutljivost: lahko povzroči alergijski odziv kože.

Mutagenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Rakotvornost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Strupenost za razmnoževanje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

STOT - enkratna izpostavljenost: lahko povzroči draženje dihalnih poti.

STOT - ponavljajoča izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Nevarnost aspiracije: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih:

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev:

Ni primerno.

11.2.2 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI UNIVERZAL ET 05

Datum priprave: 14.07.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 8 od 9

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Ni podatka.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev:

Ni primerno.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni drugih škodljivih učinkov.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek ni dovoljeno izliti v vode, tla ali kanalizacijo.

Klasifikacijska številka odpadka:

17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

15 01 01 Papirna in kartonska embalaža

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

TOP PROFI UNIVERZAL ET 05

Datum priprave: 14.07.2025

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Stran 9 od 9

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.

V skladu s Prilogo XVII, točke 47, Uredbe (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), se cement in pripravki, ki vsebujejo cement, ne smejo uporabljati ali dajati v promet, če v hidratizirani obliki vsebujejo več kot 0,0002% (2 ppm) topnega kroma VI. računano na skupno suho težo cementa.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

PBT snovi - sestavine, ki so obstojne, bioakumulativne in strupene

vPvB snovi - sestavine, ki so zelo obstojne in zelo bioakumulativne

MV - mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

STOT - specifična strupenost za ciljne organe

Reference ključne literature in virov podatkov:

- Sigurnosno-tehnički list, TOP PROFI, Bauklar d.o.o, datum izdaje: 25.12.2025, verzija št. 1.0.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

Ni podatka.

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Poleg varstva pri delu morajo podjetja zagotoviti, da znajo delavci brati, razumeti in uporabljati zahteve navedene v tem varnostnem listu.

Izjava:

Informacije v tem varnostnem listu odražajo trenutno razpoložljivo znanje in so zanesljive, če se proizvod uporablja v skladu s predpisanimi pogoji. Vsaka druga uporaba proizvoda, vključno z uporabo proizvoda v kombinaciji z drugimi proizvodi, ali drugimi postopki, je odgovornost uporabnika.

Razume se, da je uporabnik odgovoren za določitev ustreznih varnostnih ukrepov in upoštevanje zakonodaje, ki se nanaša na njegove dejavnosti.